

供应供应3M55261双面pet胶带

产品名称	供应供应3M55261双面pet胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

供应正品3M55261双面pet胶带 基材：PET 厚度：0.1MM 宽度：1200MM 颜色：透明 长期耐温性：100/短期耐温性：200/ 适用范围：lcd泡棉、话筒网孔、LCD垫片等。 3M55261厚度:0.1,基材:透明PET,特点与应用:良好的耐热冲击，适合泡棉，元器件，电池绝缘体附件等粘接。 lcd泡棉粘接/话筒网孔和滤波器/lcd垫片粘接/手机话徽附件的粘接/背光源组件框体、反光片、遮光片、拆射片等的粘接 特点与应用:具有独特的容易移除性能。适用于需要经常更换的零部件，如：打印机/复印机/传真机的硒鼓周边零部件。 3M55261特点：高密度的丙烯酸泡绵基材，丙烯酸背胶，优异的黏结强度，良好的密封性能，可代替铆，焊等传统机械连接方式起结构固定作用，抗紫外线，抗溶剂。 3M55261应用：金属，塑料，玻璃，陶瓷等多种材料的结构黏结。如金属的加强筋，电子产品材料部件的固定，夹层玻璃等。

供应正品3M玻璃布胶带79 基材:玻璃纤维N/A 胶系: 橡胶 总厚度:0.18MM 颜色:Off White

规格:600MM*33M (宽度可按要求加工服务)

特性:矽利康背胶,热固定,可印刷,没有离型纸,边缘不易撕开,具适应性及抗磨损性.

短期可耐温200度，长期可耐温180度抗撕裂，从形性好

高温阻燃胶黏剂；用于线圈封包，固定，绑扎并用作线芯外层及线间绝缘；可在表面印字(注) 附:SGS MSDS 材质证明等相关资料... 高温玻璃布为带基的胶带

· UL阻燃认证 · UL认可温度200 · 抗撕裂，从形性好 · 用于线圈封包及固定 · 可在表面印刷 测试方法 · ASTM-D-1000 · UL510 产品介绍 3M高温玻璃布胶带为白色玻璃布胶带，胶带的胶采用高温热固的硅胶，特别适用于高温场合，UL认可的连续工作温度可至200 。同时，它符合美国军标MIL-I—19166C。产品认证 按照UL产品类别OANZ2，UL档案编号E17385，UL510认可的产品，适用于不超过200 的温度使用，且具有阻燃性。适用范围 · 感应电炉电源，引出线电气绝缘 · 高温应用场合，固定无粘胶高温绝缘体 · 固定3M77#防火带或其它防火胶带 · 代替需要高温要求的胶带 · 矿井设备的修补和加强绝缘 · 重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用 · 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护 · H级干式变压器引出线。