

供应3M玻璃布胶带27

产品名称	供应3M玻璃布胶带27
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

供应正品3M玻璃布胶带27 基材:玻璃纤维N/A 胶系: 橡胶 总厚度:0.18MM 颜色:Off White

规格:600MM*33M (宽度可按要求加工服务)

特性:矽利康背胶,热固定,可印刷,没有离型纸,边缘不易撕开,具适应性及抗磨损性.

短期可耐温200度, 长期可耐温180度抗撕裂, 从形性好

高温阻燃胶黏剂; 用于线圈封包, 固定, 绑扎并用作线芯外层及线间绝缘; 可在表面印字 (注) 附:SGS MSDS 材质证明等相关资料... 高温玻璃布为带基的胶带

· UL阻燃认证 · UL认可温度200 · 抗撕裂, 从形性好 · 用于线圈封包及固定 · 可在表面印刷 测试方法
· ASTM-D-1000 · UL510 产品介绍 3M高温玻璃布胶带为白色玻璃布胶带, 胶带的胶采用高温热固的硅胶, 特别适用于高温场合, UL认可的连续工作温度可至200 。同时, 它符合美国军标MIL-I—19166C。产品认证 按照UL产品类别OANZ2, UL档案编号E17385, UL510认可的产品, 适用于不超过200 的温度使用, 且具有阻燃性。适用范围 · 感应电炉电源, 引出线电气绝缘 · 高温应用场合, 固定无粘胶高温绝缘体 · 固定3M77#防火带或其它防火胶带 · 代替需要高温要求的胶带 · 矿井设备的修补和加强绝缘 · 重负荷, 高温环境应用下, 作加强绝缘用 · 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护 · H级干式变压器引出线。

供应3M69高温玻璃布胶带3M79 3M27 型号: 69 基材: 玻璃纤维布 厚度: 0.177 (mm)

宽度: 1219 (mm) 颜色: 白 长期耐温性: 200 () 适用范围: 电器产品线圈绕包 品牌: 3M

短期耐温性: 200 () 胶系: 丙烯酸压敏胶 延伸系数: 100 现货供应3M69/3M79/3M27等3M电气胶带, 3M高温玻璃布胶带为白色玻璃布胶带, 胶带的胶采用高温热固的硅胶, 特别适用于高温场合, UL认可的连续工作温度可至200摄氏度。同时, 它符合美国军标MIL - I - 9166C。

3M69胶带Scotch牌玻璃布胶带捆扎能力极高, 适用范围: 感应电炉电源, 引出线电气绝缘 高温应用场合, 固定无粘胶高温绝缘体 固定3M 77# 防火带或其它防火胶带

代替需要高温要求的胶带 矿井设备的修补和加强绝缘 重负荷, 高温环境应用下, 作加强绝缘用

硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护 H级干式变压器引出线 产品相关参数: 颜色: 白;

胶型: 硅橡胶; 抗拉强度: 314KN/10mm(180bs/in); 断裂伸长率: 5%; 粘性: 4.4N/10mm;

介电强度: 3000V; 绝缘电阻: 48000兆欧; 电解腐蚀系数: 0.9;