

硫化氢浓度报警器

产品名称	硫化氢浓度报警器
公司名称	山东希必地电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:希必地
公司地址	济南华强广场
联系电话	0531-88518798 15169081470

产品详情

硫化氢浓度报警器

(山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798 手机：15169081470
qq：3214673304)

走过半生，看过人间繁华，懂得，人在做，天在看；悟得，真诚在，情就在。人的一言一行，无需别人认可，只要自己选择对了；人的所做所为，无需别人肯定，自己懂得最好。以诚为本真，无需虚伪，无需奉迎，无愧自己的良心。以真为底线，无需刻意，无需圆滑，正正直直地做人最好。将心放宽，以一颗平常心应对世间的琐事；将心放平，以静若止水的心态笑傲人生!

20岁到30岁之间的日子，可能是最苦逼的日子。在离开学校，脱下学生气，沉迷过得偶像一个个小时，身边的朋友一个个远离，建立一个不喜欢的交际圈，在现实和梦想的较集中逐渐消失存在感。人生不是一条平坦的大道，而是一个不断修正的过程。不知道自己想要什么没关系，一定要牢记自己不要什么。

怎么选择氯气检测仪 1、泵吸式氯气检测仪 CY-CL2泵吸式氯气检测仪采用内置吸气泵，可快速检测工作环境中氯气浓度。泵吸式氯气检测仪采用进口电化学传感器，具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

2、便携式氯气检测仪 HFPCY-CL2便携式氯气泄漏检测仪可连续检测作业环境中氯气浓度。氯气泄漏检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；氯气检测仪采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好。

3、在线式氯气检测报警器 HFTCY-CL2在线式氯气检测报警器由气体检测报警控制器和固定式氯气检

测器组成，气体检测报警控制器可放置于值班室内，对各监测点进行监测控制，氯气检测器安装于气体最易泄露的地点，其核心部件为气体传感器。氯气检测器将传感器检测到的氯气浓度转换成电信号，通过线缆传输到气体检测报警控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，气体检测报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。在线式氯气检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等环境，有效防止中毒事故的发生。

硫化氢气体报警器各项参数： 1、检测气体：硫化氢 2、传感器：电化式
3、检测范围：0-50PPM / 0-100PPM / 0-200PPM 4、分辨率：1PPM/0.1PPM
5、检测原理：自然扩散式 6、检测精度：±5%F.S
7、接线方式：总线式：RVV4*1.0mm²(无信号干扰下);RVVP4*1.0mm²(有信号干扰的情况下)
分线式：RVV3*1.0mm²(无信号干扰下);RVVP3*1.0mm²(有信号干扰的情况下)
8、接线方式：总线式：四线制;分线式：三线制 9、防爆等级：Exd II CT6 10、防护等级：IP65
11、报警点：两级报警点：低报、高报，低报可调 12、相应时间： 15s 13、压力范围：86-106KPa
14、温度范围：-40 -70 15、湿度范围： 95%

测量范围：0-100ppm；

检测原理：电化式；

检测气体：氯气；

显示：高对比度数字显示，高亮度LED指示灯和蜂鸣器报警；

安全等级：CSA认证；

传感器寿命：2年；

电池寿命：18个月(无报警)；

尺寸重量：93×43×28(mm)，156g；

气体检测报警控制器参数： 1、工作电压：交流220V，50Hz
2、报警设置：二级报警，报警点可自行设置。 3、使用环境：温度：0—40
4、系统功率：本系统最大功耗5W。 5、继电器控制端口：可以提供220V 5A 的驱动能力。
6、外型尺寸：30长×21宽×8厚（cm） 7、系统与外接（气体）变送器连接线要求：可以采用2线或3线制接法，单芯线直径 1.5mm，线长 1000m。

一氧化碳检测器参数：传感器电化式 检测范围0-1000/2000ppm 分辨率1ppm 报警点用户自行设置
响应时间 40S 工作电压24V DC 输出信号标准4-20mA模拟信号输出；继电器输出(选配) 防爆类型
Exd CT6 使用环境温度：-20-50，相对湿度：90%RH 外形尺寸/重量183×143×107mm/1.8kg
品牌/型号 长春弈扬/HFTCY-CO

青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕
笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处

(山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798 手机：15169081470 qq：3214673304

联系人：周经理

联系电话：0531-88518798

联系手机：15169081470

联系传真：0531-88518398

qq :3214673304

硫化氢浓度报警器