

# 供应台湾丽准钻孔攻牙加工中心TV-600

产品名称	供应台湾丽准钻孔攻牙加工中心TV-600
公司名称	东莞市洪驰机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:丽准 型号:TV-600
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边社区霄边大道南36号
联系电话	0769-85377855 13600255891

## 产品详情

台湾丽准钻孔攻牙加工中心TV-600

产品说明

机械式松刀结构

加大轴承外径提高刚性、降低转动时滚针转速。

采用高精度轴承，品质稳定。

Z轴使用新型护罩

加大轴承外径提高刚性、降低转动时滚针转速。

加大轴承外径提高刚性、降低转动时滚针转速。

采用高精度轴承，品质稳定。

全护罩与防屑钣金

密封工的钣金设计，整组外罩固定于底座铸件内，无切削液外漏的困扰。

外罩不会影响机器本身精度，避免搬运机器静态精度变型。

Z轴的传动刚性度

Z轴采用马达刹车系统，并在传动座增加一个轴承的

配置，可提高Z轴的传动刚性。

### 高精度

三轴马达与精密高速滚珠螺杆直接传动，Z轴采用刹车马达系统。

采用Ball bar循圆测量，预先调整参数，确保机器在高速位移时也可保持高平稳其敏性。

### 高刚性

铸件采用高品质米漠纳铸铁铸造，经由有限元素分析，合理的结构强度及加强肋力的搭配，提供机械之高强度。

### 高速化

三轴采用线轨性滑轨，具有高刚性、低噪音、低摩擦特性。

X/Y轴快移48m/min,Z轴快移60m/min.

项目	单位	TV-600
行程		
X轴行程	mm	600
Y轴行程	mm	400
Z轴行程	mm	350
工作台		
工作台面积	mm	700*420
工作台最大负重	kg	250
T型槽（槽*宽*中心距）	mm	4*14*100

### 进给速度

X/Y/Z轴快速进给	m/min	48/48/60
切削进给速度	m/min	10000

### 主轴

主轴转速	r.p.m	直联式12000
------	-------	----------

主轴锥孔 BT30

主轴马达 kw 5.5

主轴鼻端至工作台面距离 mm 150-500

离

精度		
定位精度	mm	± 0.005
重复定位精度	mm	± 0.003
刀库 (可选配)		
刀具数量	Tools	14
可用最大刀具直径 (相邻)	mm	80
可用最大刀具直径 (无 相邻)	mm	/
最大刀具长度	mm	200
最大刀具重量	kg	3
刀具交换方式		夹臂式
其它		
控制器		M70
气压需求	kg/cm <sup>2</sup>	7
电力需求	KVA	15
机器重量 (T)	T	4.1
外形尺寸	mm	1700*2015*2300

#### 标准附件

全罩式护罩	变压器
自动润滑系统	主轴气幕防压系统
地脚螺栓及垫块	机械、电器操作说明书
工具箱	刚性攻牙
工作灯	电器箱热交换器
警示灯	机器清洗水枪
M30自动断电系统	三轴滑轨伸缩护罩
手提吹屑空气枪	14把刀臂式刀库
铁屑盘及水箱	Z轴刹车系统

#### 选购配件

NC旋转工作台 (四轴)
刀具检测系统
自动刀长量检测系统
自动刀长量测与破损检测器
三轴光学尺
圆盘式油水分离机
主轴油冷机
15000/24000RPM直结式主轴
油雾净化器

您也可以通过“查看历史消息”以及使用自动回复功能

关注我们的公众微信请扫描下方二维码

或在微信公共账号里搜索

东莞市洪驰机械

前往门店

地址：广东省东莞市长安镇霄边社区霄边大道南36栋 联系人：李洪 电话：0769-85075920  
0769-85377855

详细产品咨询QQ：370812933

更多公司资讯尽在：<http://www.>