

大规格内径2米以上O型圈

产品名称	大规格内径2米以上O型圈
公司名称	橡胶制品有限公司
价格	10.50/只
规格参数	品牌:UNINOVO 型号:NBR-ORING 颜色:黑色
公司地址	上海市闵行区莘建东路58弄2号2605室
联系电话	13917787166

产品详情

大规格内径2米以上O型圈 黑色 大尺寸O形圈

生产厂家专业生产制造[大规格氟橡胶O型圈] 大规格o型密封圈 大尺寸o型密封圈 大规格o型密封圈
大规格氟橡胶O型圈 大规格O型密封圈。

O型圈(O—ring)按规格主要分为：美标O型圈，日标O型圈，欧标O型圈，国标O型圈，AS 568O型圈，JIS O型圈，PGO型圈，GBO型圈。按材质分为：NBR丁腈橡胶O型圈，NR天然橡胶O型圈，CR氯丁橡胶O型圈，EPDM三元乙丙橡胶O型圈，HNBR氢化丁腈橡胶O型圈，SILICOME硅胶O型圈，FKM(VITON)氟橡胶O型圈，FLS硅氟橡胶O型圈、PU聚氨脂O型圈等。O型圈(O—ring)已通过美国NSF/FDA；德国DVG/KTW；英国WRAS等认证。精密O型圈(O—ring)表面光滑，无针眼，无毛边，精度达到 ± 0.03 mm至 ± 0.08 mm。O型圈(O—ring)的特性是耐高温，有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力，尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。一般使用温度范围为 $-50\sim 250$ 。O型圈(O—ring)用于航天，汽车，传感器，医疗，制药，阀门，泵，卫浴，电子，轴承，电器，等工业。

专业生产O型圈 进口O型圈，O型密封圈 橡胶O型圈 硅胶O型圈 氟胶O型圈 防水O型圈 O型平垫圈
O型橡胶圈 O型氟胶圈进口O型圈、全氟橡胶O型圈

名称：O型圈

产品特点：

O型圈：密封圈主要用于流体（如：水、油、空气、化学溶剂、化学药品等）的静态间隙密封等。长期使用温度在-60 至220 。因材料而异，静态使用压力小于20Mpa。有时也会用于动态，动态时的使用压力小于5Mpa，及半导体真空密封。

名称：全氟橡胶O型圈

产品特点：

全氟橡胶O型圈

白色硅胶O型圈 红色硅胶O型圈

名称：白色硅胶O型圈 铁锈红硅胶O型圈

产品特点：

硅胶O型圈产品性能

- 1)卓越的耐高、低温性；在所有橡胶中，硅橡胶具有最宽广的工作温度范围（-60-180 ° C），无毒无味
- 2)优异的耐臭氧老化、耐氧老、耐光老化和耐候老化性能
- 3)优良的电绝缘性能
- 4)特殊的表面性能和生理惰性、高透气性
- 5)特种硅胶的耐油耐辐射、耐燃烧等性能

O型橡胶密封圈广泛用于内燃机车、汽车、拖拉机、工程机械、机床及各种液压气动元件等密封，可承担固定、往复和旋转运动的密封，在机械产品的密封中O型橡胶密封圈占50%以上。根据需要，可生产用于耐高温、低温真空、高压和不同介质的各种特殊用途密封圈及异形橡胶密封制品。

大规格O型圈产品（大规格内径1米或者2米以上O型圈）目前主要广泛用于船舶制造业、炼油设备制造业、煤矿设备制造业等各种大型设备制造行业和一些马头等大工程。本公司产品质量好、性能卓越、价格实惠。着重于给大型设备厂家配套及维修，是大多数大型设备制造和使用厂家理想的供应商。产品在中东和东欧等国家也大受客户的青睐。

我们一直坚持提供“高质量的产品、合理的价格和优质的服务”的经营理念，请不要犹豫和我们联系，我们将非常乐意为您提供高质量的产品和优质的服务！

大规格内径2米以上O型圈 黑色 大尺寸O形圈

Last Update 2015-7-1

信息编号:SH17787166