

# WQK8-12高效无堵塞带切割装置型潜水泵

产品名称	WQK8-12高效无堵塞带切割装置型潜水泵
公司名称	济宁市亿源机电设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿源 型号:WQK8-12
公司地址	济宁市高新区金宇路47号置城国际
联系电话	0537-2330581 18353771607

## 产品详情

### WQK8-12高效无堵塞带切割装置型及带刀型污水污物潜水泵

#### 高效无堵塞，带切割装置，带刀型污水污物潜水泵

想买东西详细型号不知道怎么办？详细参数不知道怎么办？害怕被人坑怎么办？？？那就找我啊！！！亿源机电是您信得过的生意伙伴，为您提供最周到的服务。

#### 选型小贴士：

排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定：

当有排水量调节时，可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后，再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s，并不宜大于2.0m/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵，平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水，如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。

当集水池无法设事故排水管时，水泵应有不间断的动力供应

当提升带有较大杂质的污、废水时，不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。

当潜水排污泵提升含有大块杂物时，潜水排污泵宜带有粉碎装置；当提升含较多纤维物污水时，宜采用

大通道潜水排污泵。

当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时，可以设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时，应设水泵固定自耦装置，方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行，也可分段投入运行。

WQK8-12参数：

型号规格

WQK8-12

流量(m<sup>3</sup>/h)

8

扬程(m)

12

出水配管口径(mm)

32

功率(KW)

0.75

转速(r/min)

2900

其他产品型号有：WQK8-12，WQK25-6，WQK20-7，WQK10-12，WQK10-12，WQK8-22，WQK20-15，WQK15-30，WQK20-20，WQK25-15，WQK40-7，WQK30-30，WQK30\_15，WQK25-30，WQK40-15，WQK85-10，WQK65-25，WQK20-60，WQK80-20，WQK100-15，WQK130-10，WQK100-25，WQK115-15，WQK180-15，WQK100\_40

想要了解更多详情，请联系我们

24小时销售热线：18353771607

联系人：韩经理

QQ：3285094327

旺旺：亿源远忠

网址：[yiyuanjd.cn.makepolo.com](http://yiyuanjd.cn.makepolo.com)