

移动式静电接地报警器

产品名称	移动式静电接地报警器
公司名称	上海卯金刀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金岛 型号:KD-1292
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄
联系电话	021-69575216 15102187229

产品详情

静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警，以确保生产作业安全；本产品作为加油站、加气站的标准化定置设备，在油罐车装卸油前，应首先连接静电接地报警器。KD-1292（移动式）静电接地报警器，采用手提式外箱，无需现场安装，可以在多个卸油货位间灵活移动，还可适用于油罐车随车携带。国标参考1、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》：第10.3.2条规定：加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

第10.3.4条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。2、GB50074-2002《石油库设计规范》：第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。

第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。使用场合

在下列油品作业场所，应配备静电接地报警器：1、加油站卸油口；2、加气站装卸地点；

3、化工厂等液态化工品的卸车场地；4、油漆厂、制药厂、酒精厂等；技术参数

1、防爆等级：ExiaIICT6 2、检测电阻：< 60 3、报警音量：> 90dB（30cm直线距离测量）

4、外型尺寸：400mm × 160mm × 150mm

5、标配线长：夹车端线长5米，接地端线长3米，可根据要求加长。保修承诺

卯金刀严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺：

1. 保用期 凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理 2. 保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。