

# 不锈钢静电接地报警器

产品名称	不锈钢静电接地报警器
公司名称	上海卯金刀科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金岛 型号:KD-1291G
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄
联系电话	021-69575216 15102187229

## 产品详情

静电接地报警器不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当回路断开时会发出声音报警，提醒工作人员及时检查接地回路，确保油罐车和接地桩之间的有效连接，保证静电的可靠释放。KD-1291G型静电接地报警器，是上海卯金刀推出的第四代“耐腐不锈钢型”静电接地报警器，是KD系列的升级换代产品。在原产品的基础上，改变了整体材质，增强了防腐性能及使用寿命。设计标准（参考国标）：1、GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》第11.2.11条规定：加油加气站的汽油罐车、LNG罐车和LNG罐车卸车场地和CNG加气子站内的车载储气瓶组的卸气场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。第11.2.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100 $\Omega$ 。2、GB50074-2002《石油库设计规范》第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置，宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100 $\Omega$ 。使用场合

下列油品作业场所，应配备静电接地报警器：1、加油站卸油口；2、加气站装卸地点；

3、化工厂等液态化工品的卸车场地；4、油漆厂、制药厂、酒精厂等；技术参数

1、防爆等级：ExiaIICT4Gb 2、检测电阻： $< 60\Omega$  3、报警音量： $> 90\text{dB}$ （30cm直线距离测量）

4、外型尺寸：238mm $\times$ 170mm $\times$ 64mm

5、标配线长：夹车端线长7米，接地端线长3米，可根据要求加长。6、外箱升级为304不锈钢材质，壁厚1mm，坚固耐用，避免因日晒产生箱体褪色现象，防潮防锈耐腐蚀。\*售后质保\*

卯金刀严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺：

1.保用期 凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理 2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。