供应深圳帕灯 LED PAR灯厂家

产品名称	供应深圳帕灯 LED PAR灯厂家
公司名称	深圳格士得科技有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:格士得 型号:GS-PAR30-35W-OS
公司地址	深圳宝安区沙井镇茭塘工业区2路6栋
联系电话	15989319956

产品详情

供应深圳欧司朗帕灯 OSRAMLED PAR灯厂家

产品名称 par灯、帕灯、par30灯杯、par30射灯

产品型号 GS-PAR30-35Wa-OS

光源 欧司朗 16pcs SMD/CRDP

光通量Φ (lm) 2625±100LM

相关色温CCT（K) 3000K 4000K 6000K

显色指数CRI >80

光束角 θ /2 15 ° /25 ° /40 ° /60 °

使用寿命(Hrs) ≥50000Hrs

输入电压（V) AC95~265V

频率范围(Hz) 50/60 Hz

灯具总功耗(W) 25w 30w 35w 40w

功率因数(PF) ≥0.98

谐波 ≤9%

外壳材质 铝型材

外形尺寸（mm） Φ95mm*H120mm

工作温湿度 -25℃ ～ 50℃、10% ～ 90% R.H.

安规要求 CE

环保指令 RoHS

产品特性：

灯具表面采用烤漆防腐及阳极氧化处理，美观耐用；采用优级铝合金和阻燃性PC合成外壳，散热性好。

LED PAR30射灯采用LED专用磁浮超静音风扇散热和过温保护独特设计，热量得到有效的传导扩散，迅速降低灯体内的温度，散热效果达到最佳。

该产品采用高亮度低衰欧司朗LED发光管作为光源，低压恒流驱动，安全可靠，耗电少，寿命长。

采用（德国欧司朗）原装进口LED，多颗LED组成，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影，显色性好，达到飞利浦金卤灯90%以上的效果等

特点。

LED使用寿命长，在
50000小时以上（前提是正常使用下），按照每天点亮11-12个小时计算，LED在12年无需更换。

LED PAR30射灯适用电压（90-130/180~240 AC），采用恒流控制，灯光稳定无频闪，克服了传统灯具因镇流器产生电网，噪音污染和引起的灯光不稳定，避免给使有者眼部带来的不良影响。

环保节能长寿，比传统卤素灯灯节能60%以上和金卤灯50%以上，无污染，安全可靠。

产品特性：

自带风扇散热,散热性能更好,更快将热量散出灯具,减少光衰,以保证灯具寿命.

采用进口德国欧司朗OSRAM大功率LED ,技术优先,高光效,色泽纯正,无频闪,品质更稳定

高功率变压器及高效光学透镜,光损小,照度好,无红外紫外线辐射,热辐射低.

外观精美, E27灯头,与传统陶瓷金卤灯PAR30射灯尺寸相同,可以直接替换.

使用寿命超长，维护成本极低。

主要适用场所:

适用于星级酒店、品牌服装、汽车展示、珠宝首饰、连锁商场、品牌营业厅、专业橱窗、高档会所、博文物展馆、柜台等重点照明场所，是替代传统卤钨灯和金卤灯的理想光源。

安装注意事项：

当您安装它时请小心操作，

请不要直视光束，否则你的眼睛将受到伤害。

打开并修复千要确认已切断电源。

请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件上,方可安装使用；

安装、更换、清洁灯具时，必须切断电源，保证人身安全；

灯具应由有资格的电工安装，接线符合IEE电气标准或者国家标准；

本产品适用于室内；可以安装在任何位置，请确保灯具的固定，作出足够的安全防范措施。

请勿在电压不稳定的状态下长期使用，会影响正常使用的功能和寿命；

无论什么情况下，灯具都不能被隔热材料或者类似材料盖住；

当发现灯具工作异常（自熄、闪烁）时，请检查连接插头的接触性能、及电源电压是否正常；

不能在易燃，易爆，高温及有腐蚀性的地方使用。

给LED灯具输入额定电压即可正常正作，工作过程中须保证电压在额定范围内，超出额定电压时会造成不可修复的损坏。

灯具有故障时需由专业人员维修。

使用时应让灯具远离发热源，保持灯具工作环境的通风透气，以保证其环境温度适；

请不要自行拆卸产品，以免损坏内部器件。自行拆卸即不能享受质保服务。

保养注意事项：

在清洁灯具之前，请一定要关闭电源；

请用干燥或较干燥的抹布进行清洁；

不要使用化学或有腐蚀性的东西去清洁。

深圳市格士得科技有限公司成立于2007年，专业从事LED商业照明应用产品研发、生产、销售为一体的生产型企业。主营：par30射灯、par20射灯、par38射灯、LED射灯、LED灯杯、AR111、斗胆灯、LED轨道灯、LED天花灯、LED筒灯等。本公司产品已经通过CE、 ROHS、CCC、SAA等认证。