

聚氨酯消防管道保温管

产品名称	聚氨酯消防管道保温管
公司名称	河北鼎工保温材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	鼎工:保温 型号:DN25-DN1220
公司地址	河北省廊坊市大城县郭王只保村工业园区
联系电话	0316-5846008 13503263110

产品详情

为什么要进行管道保温？

管道保温可以减少热损失，防止设备和管道内液体冻结，防止设备或管道外表面结露，防止介质在输送过程中温度降低，防止火灾，提高耐火绝缘，防止蒸发损失，防止气体冷凝等。

聚氨酯消防管道保温管的优越性能介绍

聚氨酯保温管占地少，施工快，有利于环境保护。直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟，只需将保温管埋入地下，因此大大减少了工程占地，减少土方开挖量约50%以上，减少土建砌筑和混凝土量90%。同时，保温管加工和现场挖沟平行进行，只需现场接头，可以缩短工期约50%以上。

国外生产聚氨酯保温预制管，均设有渗漏报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过报警线的传导，便可在专用检测仪表上显示保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小，以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段，保证供热管网的安全运行。国内生产的保温管目前未设渗漏报警线，有待补上这一空白。

聚氨酯保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施。采用直埋供热管道技术，标志我国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着这项先进技术的进一步完善和发展，供热管道直埋取代地沟和架空势在必行。

规格产品说明：在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有及三种最常用的，另外根据

工程需要还包括等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子联结的方式有：直接焊接最常用的方式法兰联结、热熔连接、电熔连接、螺纹联结及承插式联结等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、铸造弯头等。其他名称：度弯头、直角弯、爱而弯等。

(1) 聚氨酯保温钢管工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

(2) 聚氨酯保温钢管保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。

(3) 聚氨酯保温钢管保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。

(4) 聚氨酯保温钢管渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安全运行。

我们的理念：追求卓越、创造完美

我们的经营方针：发挥优势，体现特色，追求卓越，领导潮流

我们的价值观：做人要诚实、务实、踏实；做事要信任、信赖、信用

我们的效益观念：客户效益第一，企业效益第二

我们的服务程序：后“用户”之乐而乐

最佳的设备，一流的管理，为您好提供一流的产品，优质的服务是鼎工人永远的承诺和追求。外树形象，内强质量，一点一滴，铸成信誉。我公司全体员工真诚欢迎广大新老客户朋友来公司考察、指导。

公司网址：www.yuzhizhimaibaowenguan.com 如需询价，联系方式：13503263110

13503163181 0316-5846008

业务qq：943535182 微信：yy943535182 也可发送采购材料单至公司邮箱：943535182@qq.com