

氯磺化聚乙烯底漆、氯磺化聚乙烯面漆

产品名称	氯磺化聚乙烯底漆、氯磺化聚乙烯面漆
公司名称	山东亿展科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区接庄镇口头村
联系电话	18753751088

产品详情

氯磺化聚乙烯底漆、氯磺化聚乙烯面漆

氯磺化防腐漆、氯磺化防腐漆施工、氯磺化聚乙烯面漆厂家、氯磺化防腐油漆

氯磺化聚乙烯面漆作用氯磺化聚乙烯面漆是一种高附着力，高防腐的油漆品种，常用于钢结构防腐底漆、湿热、水下环境面漆、镀锌钢构件、不锈钢底漆、外墙封闭底漆等。

二、特性：漆膜对钢铁具有良好的附着力，具有优异的耐水性和防腐性能。三、用途：适用于贮罐、桥梁、电厂等，钢结构及水泥表面作防腐面漆。

施工参考编辑

1、表面处理要求：涂装金属表面干燥、无油污、灰尘等异物；涂装混凝土时，须风干至水份 10%，并将表面清理干净。

2、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

3、稀释剂及稀释比：氯化橡胶涂料专用稀释剂，3-10%。

4、施工注意：避免在强烈的光照射下施工，禁止在雨天、下雪、雾天施工。

为防止咬底，最好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5、理论消耗量：如果不考虑实际施工各种因素的影响，耗量约0.20kg/m/遍。

6、稀释剂及稀释比：厂家配套专用稀释剂，手工刷涂参考用量3-10%。

7、有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

本产品声明：以上信息仅供参考

联系方式：18753751088qq:2780749340微信：zzhdzj111