带真空断路器型预付费高压计量箱

产品名称	带真空断路器型预付费高压计量箱
公司名称	乐清市广聚电力设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:广聚电力 型号:JLSZK-12W 发货周期:2
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇浃东工业区
联系电话	0577-61716526 13373858161

产品详情

JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱本产品适用于交流50Hz、6-10kV电力系统中做预付费高压计量或配网自动化工程中的自动重合器使用，其由真空断路器及用于计量的干式电压互感器、电流互感器组成，一体化安装，结构简单，箱体上部为真空断路器室，下部为互感器室，外部装有手动分合弹簧机构，控制箱分体安装，也可按用户要求加装预付费电表做预付费计量用，亦可加装YDG用电管理终端，利用手机直接控制断路器，并可查询实时的电力参数及开关状态。 JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱结构简介本产品由高压真空断路器和电流、电压组合互感器及电表箱构成，电表箱内装有预付费电表及开关控制电路，具有结构简单，使用方便等特点。本产品采取预付费电表，插卡供电，欠费报警，无费自动停电，也可采用我公司预付费远程控制系统，利用GSM或GPR手机远方控制。 JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱本产品由于采用真空断路器，可以在线路上开断20kV以下线路的短路电流，也可以做配网自动化工程的重合器使用。本产品结构紧凑，安装方便，并采用计量与断路器分体安装，投资减少近50% JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱正常使用条件：
环境空气温度不高于40°C，不低于-5°C，且 24h内平均温度不超过35°C。
20°C时，相对湿度不高于 90%；40°C时，相对湿度不高于 50%。
海拔高度： 6～35kV整体式电能计量柜不超过1000m； 0.38kV整体式电能计量柜不超过2000m。
地震烈度不超过8度。 倾斜度：柜(箱)壳体倾斜不超过3 ° ； 电能计量仪表倾斜不超过1 ° 。 JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱是一种安装单相电（220V）配电箱，主要用于民用建筑、商业网点的配电中

JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱本产品适用于交流50Hz、6-10kV电力系统中做预付费高压计量或配网自动化工程中的自动重合器使用，其由真空断路器及用于计量的干式电压互感器、电流互感器组成，一体化安装，结构简单，箱体上部为真空断路器室，下部为互感器室，外部装有手动分合弹簧机构，控制箱分体安装，也可按用户要求加装预付费电表做预付费计量用，亦可加装YDG用电管理终端，利用手机直接控制断路器，并可查询实时的电力参数及开关状态。 JLSZK-12W带真空断路器型预付费

高压计量箱结构简介本产品由高压真空断路器和电流、电压组合互感器及电表箱构成，电表箱内装有预付费电表及开关控制电路，具有结构简单，使用方便等特点。本产品采取预付费电表，插卡供电，欠费报警，无费自动停电，也可采用我公司预付费远程控制系统，利用GSM或GPR手机远方控制。 JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱本产品由于采用真空断路器，可以在线路上开断20kV以下线路的短路电流，也可以做配网自动化工程的重合器使用。本产品结构紧凑，安装方便，并采用计量与断路器分体安装，投资减少近50% JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱正常使用条件：
环境空气温度不高于40°C，不低于-5°C，且 24h内平均温度不超过35°C。
20°C时，相对湿度不高于 90%；40°C时，相对湿度不高于 50%。
海拔高度： 6～35kV整体式电能计量柜不超过1000m； 0.38kV整体式电能计量柜不超过2000m。
地震烈度不超过8度。 倾斜度：柜(箱)壳体倾斜不超过3 ° ；电能计量仪表倾斜不超过1 ° 。 JLSZK-12W带真空断路器型预付费高压计量箱是一种安装单相电（220V）配电箱，主要用于民用建筑、商业网点的配电中