

马来酸-丙烯酸酯-磷酸-AMPS四元共聚物

产品名称	马来酸-丙烯酸酯-磷酸-AMPS四元共聚物
公司名称	遵化市北方化工厂
价格	2800.00/吨
规格参数	型号:BF-217 化学成份:羧基、羟基、磷酸基 用途:循环冷却水
公司地址	中国 河北 遵化市 东二环南路56号
联系电话	86 0315 6657888 15231579756

产品详情

型号	BF-217	化学成份	羧基、羟基、磷酸基
用途	循环冷却水	品牌	马兰
类型	缓蚀阻垢剂	外观	浅黄色至棕黄色液体
有效物质含量	30 (%)	含量	30 (%)
PH值使用范围	3.0	参考用量	5-25mg/L
CAS	2009		

bf-217马来酸-丙烯酸酯-磷酸-amps四元共聚物

一、产品性能：

四元共聚物bf-217是含有羧基、羟基、磷酸基、磺酸基等基团共聚物，对水中 CaCO_3 、 CaSO_4 、 $\text{Ca}_3(\text{PO})_2$ 和锌盐沉积有良好的抑制作用；对 Fe_2O_3 、粘土和油垢有良好的分散作用。因含有羟基和磷氧基团而具有较高的钙容忍度和缓蚀阻垢功能。与有机磷酸盐、锌盐等常用水处理剂的配伍性好，增效作用明显，优于t-225，适用范围广。

二、用途：

在循环冷却水、锅炉水、油田回注水等系统中可单独使用或与有机磷酸盐等复配使用。适用于高pH值、高碱度、高硬度、高温的水质中，以及浊环水处理的阻垢分散。

三、质量指标：

项目	指标
外观	浅黄色至棕黄色液体
固体含量 %	30

有机磷含量(以po43-计), %	
密度, 20 , mg/cm3	1.10
ph (1%水溶液)	3.0
溴值 (mg/g)	50

四、使用方法：

正常用量为5-25mg/l，与有机磷酸盐配合使用为1-10mg/l。

五、包装与储存：

包装：塑料桶包装，每桶净含量25kg或200kg，也可根据用户要求确定。

储存：储存于室内阴凉通风处；储存期：十二个月。

六、安全与防护：

四元共聚物bf-217为弱酸性，操作时要注意防护，应避免与皮肤、眼睛接触；若接触后用大量水冲洗。