

温州油毡瓦沥青瓦找吴总

产品名称	温州油毡瓦沥青瓦找吴总
公司名称	杭州赛腾多彩瓦有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:赛腾 型号:4116556 玻纤胎:沥青瓦
公司地址	余杭区中泰街道南峰村
联系电话	0571-88660273

产品详情

沥青瓦又叫油毡瓦，玻纤瓦，广东地区俗称可乐瓦，江浙沪有些地区叫橡皮瓦，草皮瓦。

沥青瓦由玻纤瓦胎，改性沥青，高温烧结砂组成。

施工步骤及方法（一）屋面坡度通常沥青瓦用于坡度为20~90度的屋顶。（二）砂浆沥青瓦是一种柔性瓦片，基层的平整度会直接影响到沥青瓦铺设后的质量和外观效果，因此应严格控制水泥砂浆找平层的表面平整度。（三）涂刷冷底子油（由客户自定）涂刷冷底子油之前，检查找平层表面，要求平整、干净。涂刷要薄而均匀，不得有空白、麻点、气泡。如果基层表面过于粗糙，应先刷一遍慢挥发性冷底子油，待其初步干燥后，再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间在铺设玻纤瓦前1-2天进行。（四）自封粘结胶沥青瓦上有一条自封粘结胶。自封粘结胶上封有一条透明塑料薄膜带，在施工时，撕掉这条塑料薄膜带，自封粘结胶受阳光照射，慢慢会自动把上下两片瓦片粘。（五）钉子1、正确的钉子固定方式对屋面的良好性能非常关键。因此必须遵守以下要求：（1）必须使用经过镀锌防锈处理的钉子；（2）每张瓦片6个钉子，并按要求确定钉子的位置。（3）钉子应笔直钉入，且顶帽与玻纤瓦齐平。2、钉子的位置在装饰缝上方16mm处，距离两边端25mm处，且距离每个装饰缝中心左右各25mm处。（六）弹线每张沥青瓦的尺寸差异不是很显，但是在一大片的屋面上，这些细小的差异积累起来，可能会导致沥青瓦底边或装饰缝歪斜，因此，弹线有助于确保铺设沥青瓦时，横向和竖向成一直线。屋檐到屋脊之间的弹线必须垂直。垂直方。