

布料泵送混凝土25米车载式二合一

产品名称	布料泵送混凝土25米车载式二合一
公司名称	浙江信瑞重工科技有限公司
价格	1.10/台
规格参数	品牌:trueMAX
公司地址	海宁市尖山新区海丰路118号
联系电话	0573-87637915 17858811257

产品详情

参数名称	单位	技术参数
泵送系统	最大理论排量	M3/H 30
	最大泵送出口压力	Mpa 8.6
	液压系统压力	Mpa 28
	分配阀形式	/ S管阀
	混凝土输送缸尺寸(缸径×行程)	mm 180×800
	混凝土泵油缸缸径/杆径	180×70
	液压系统类型	开式回路
	出料口内径	150
	输送管内径	125
	柴油机品牌	东风康明斯
	发动机功率	KW 74
	燃油箱容量	L 100
	料斗参数(容积×上料高度)	/ 0.6×1300
	液压油冷却方式	风冷
	液压油箱容积	270
最大骨料外径	mm 40	
臂架形式	/ Z型全液压	

布料系统	最大垂直布料高度	m	20
	最大布料半径	m	17
	回转角度	360°	
	臂架节数	节	3
	第一节臂长度	6.93	
	第一节臂转度	0° ~ 88°	
	第二节臂长度	5.06	
	第二节臂转度	0° ~ 180°	
	第三节臂长度	5.01	