

锅炉专用阻垢剂 低压蒸汽锅炉阻垢剂 热水锅炉阻垢剂

产品名称	锅炉专用阻垢剂 低压蒸汽锅炉阻垢剂 热水锅炉阻垢剂
公司名称	遵化市北方化工厂
价格	6600.00/吨
规格参数	型号:BF108 用途:锅炉阻垢剂 品牌:马兰
公司地址	中国 河北 遵化市 东二环南路56号
联系电话	86 0315 6657888 15231579756

产品详情

型号	BF108	用途	锅炉阻垢剂
品牌	马兰	类型	缓蚀阻垢剂
外观	琥珀色液体	有效物质含量	40.0 (%)
含量	40.0 (%)	PH值使用范围	2.0 ± 1.0
参考用量	50 - 80克/吨		

bf - 108锅炉专用阻垢剂

一、特点

该药剂具有良好的化学稳定性，易溶于水，在较高温度下不失活性（200℃），使用量极小，阻垢效率高，具有除垢和缓蚀功能，无公害污染。该剂能与水中的钙镁等离子高效络合。

bf - 108高效阻垢剂适用于热水锅炉、低压蒸汽锅炉、冷却循环水和污水处理等系统、保温水系统方面。对热水锅炉可以做到炉壁和管道无垢，长期使用能使老垢疏松脱落；在低压蒸汽锅炉、冷却循环水系统中使用，均可取得满意的阻垢效果。

该药剂使用方便、操作简单、安全可靠，与其它药剂联合使用的相容性好，不影响阻垢性能，

二、方法

使用阻垢剂前，应根据系统容水量及下述浓度计算出正常加药量。一般地，在冷却循环水系统中，药剂含量为20 - 50克/吨；在热水锅炉中，药剂含量为30 - 60克/吨；在低压蒸汽锅炉中，药剂含量为50 - 80克/吨。视水质硬度情况，药剂加入量在上述范围内变化。

三、注意事项

使用阻垢剂时，可将该剂加入锅炉前的水池中或直接由料口加入锅炉中，同时用碳酸钠调节系统水的pH值至8 - 2。第一次按正常加药量的双倍加药，以后按正常加药量每星期加第一次。系统补充生水时，应也需按上述比例补充本剂。用于冷却循环水系统应根据水质情况，作动态实验后，确定加药量。