株洲久诺花岗岩涂料外墙施工报价

产品名称	株洲久诺花岗岩涂料外墙施工报价
公司名称	株洲市华雅建材工贸有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:久诺 型号:ZSG400 耐冲击性:抗碰撞
公司地址	湖南省株洲市天元区三湘大厦710室
联系电话	0731-28631516 13873337812

产品详情

株洲花岗岩涂料 ,株洲花岗岩涂料外墙
,株洲花岗岩涂料外墙施工报价,施工热线:13873337812/0731-28631516

一、基本简介

花岗岩涂料顾名思义是一种外观装饰效果完全酷似天然花岗岩石材的仿石涂料。主要以合成树脂乳液为基料，以不同粒径的天然色砂和复合岩片及少量云母片等为骨料，加助剂和水配制而成。通过简单喷涂或批涂，在建筑物表面形成酷似天然花岗岩石材质感的涂层，给人以高雅、和谐、庄重之美感，达到生动逼真，回归自然的功效。

二、涂料特性

1、施工容易，质感强烈，酷似花岗岩外观，韧性好，防开裂，强度高，抗碰撞，永不褪色，不老化，阻燃，防热，耐候性好，保用期长。

2、产品稳定性好，花岗岩涂料内所有材料混合均匀，无论长时间、大面积都能达到轻松施工而没有色差感。

3、花岗岩涂料内岩片颜色、大小、数量搭配很重要，必须参考天然花岗岩来调配，若靠人为想象来调配只能是低档的岩片漆。

4、系统匹配性:外墙外保温作为一系统产品，各层材料之间必须具备相容稳定性和性能互补性，也就是说一套完善的外墙外保温产品反映的是整体的系统质量，而绝不是临时组合的单个材料或单层材料的质量。因此花岗岩涂料作为与外墙外保温体系配套的饰面层，可以更好的为客户提供一体化的系统质量保障。

5、与天然石材比较:

1)自重轻，不会增加建筑物的负载压力，因此可施工于任何基面而不具脱落的危险性;

2)可调配、仿制多种花岗岩，相对无色差;

3)任何曲面或复杂形状基面不受限制，都能轻易施工，全面覆盖无接缝;

4)勾缝施工充分展现干挂石材装饰设计的自由空间，表现出其源于石材而胜于石材的境界;

5)可对涂层表面进行处理，提高耐沾污性及耐侯性，减少维护。

6、与传统真石漆比较:

1)比真石漆仿花岗岩用料节省;

2)施工简单，较真石漆仿花岗岩多枪喷涂，只需单枪单孔喷涂;

3)比真石漆仿花岗岩更加逼真，天然花岗岩内彩色颗粒的不规则与大小不等的晶体断面完全被复合岩片仿真;

4)大面积施工不会发生真石漆仿花岗岩色点不匀的色差感;

5)根据基面实际情况可以进行批涂施工。

7、与水包水多彩花岗岩涂料比较:

1)水包水花岗岩涂料市场并不成熟，其中的彩色颗粒不稳定，大面积施工易造成色差;

2)水包水花岗岩涂料储存性较差，储存较长时间无法保证彩色颗粒的完整性;

3)水包水花岗岩涂料装饰面有塑胶感，彩色颗粒模糊，不具备天然石材质感。

三、施工流程：

与真石漆施工步骤相同:基面处理、底漆施工、主材施工、面漆施工。

涂层作用:基面底漆的作用是加固基层，增强花岗岩涂料与基层的附着力，降低并均匀基层吸水性，对碱和盐的渗透迁移起封闭作用。花岗岩涂料是形成图案和立体质感，达到足够高的硬度，并赋于涂层天然花岗岩石材颜色的关键组成。面漆层处于涂层系统的最外面，它具有拒水透气，抗污染，耐紫外线辐射，防霉防藻等作用。

适用底材及要求:适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、干净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。

基面要求:施工表面需充分干燥、结实、平整、无粉尘、无油脂、无盐碱等异物，基面的表面强度须在5KGf/°C以上，酸碱度PH低无10，含水率低于10%。

施工环境:温度在5°C-40°C，相对湿度不高于85%，空压机供气压力出气口不小于8-10KGf,刮风下雨条件下应停止施工或有效遮挡下才能施工，根据要求可采用喷涂或批涂。

四、注意事项：

1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。

2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。

3、施工时气温应高于40°C,风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。

4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火。

5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。

6、在施工过程中，要保证喷枪压力及空压机长时间供气的稳定性。

7、批涂施工时，最好选用弹性好的不锈钢抹刀以达到较好效果。

五、施工方法：

工程	使用材料	容量	调和	工具	用量	涂布面积	涂布次数	干燥时间
底材	防水树脂	20KG	水(7kg-8kg/桶)	毛刷、滚筒、喷枪	0.3-0.4(kg/㎡)	50-55(㎡/桶)	1	8h以
主材	花岗岩涂料	25KG	可视需要加少许水调和	石漆喷枪(6-8mm枪嘴)	4-5(kg/㎡)	4-5(㎡/桶)	1	24h以
面材(油性)	耐候性防水、不变黄树脂	18KG	3kg-5kg/桶与溶剂混合	毛刷、喷枪	0.3-0.4(kg/㎡)	50-55(㎡/桶)	1	1h以
面材(水性)	耐候性防水、不变黄树脂	18KG	3kg-5kg/桶与水混合	毛刷、喷枪	0.3-0.4(kg/㎡)	60-70(㎡/桶)	1	8h以

株洲华雅建材工贸有限公司始建于2002年,有先进的施工技术、专业的施工设备，可独立承接:环氧地坪工程,耐磨地坪工程,PVC地板工程,塑胶跑道工程,防腐地坪工程,塑胶地板工程,自流平地坪工程,PVC防静电地板工程,停车场地坪工程,室外
透水地坪，艺术压模地坪，真石漆外墙施工，花岗岩涂料外墙施工

，外墙保温板工程，旧地坪旧外墙翻新工程及相关产品销售，是集设计与施工为一体的专业化建材公司；坚持质量至上，施工做到精益求精,欢迎来电咨询！

华雅建材愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!（节假日正常服务）

固定电话：0731-28631516

业务咨询电话：13973395268林经理

13873378186谭经理

13873337812郭经理

传 真：0731-28631516

公司地址：株洲市天元区长江北路三湘大厦710室

邮编：412000

E-mail：huaya1com@163.com

公司网站:http://www.huaya1.com