

# 供应绵阳ZGYX-452一体式露天潜孔钻车

产品名称	供应绵阳ZGYX-452一体式露天潜孔钻车
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司销售部
价格	38.00/万
规格参数	品牌:志高 型号:ZGYX-45
公司地址	四川省成都市金牛区量力机电城2号附3号
联系电话	028-87675352 18080898956

## 产品详情

ZGYX-452一体式露天潜孔钻车是志高ZGYX-451一体式露天潜孔钻车升级换代产品，功能更完善，性能更可靠。具有工作稳定、行走速度快、爬坡能力强、工作效率高、钻具使用寿命长、能量损耗低、操作简单及具有自动保护等多种功能，它能应用于不同的场合、不同的领域，并有极强的应变能力，可以满足用户的多种需要。主要用于水电工程，露天采矿，道路修建，国防工程，筑路等石方工程的钻凿爆破孔作业。

配载138SCY—17中风压空压机，加装干式集尘装置，采用稳定可靠的玉柴6缸柴油机发动机 - 液压油泵组为动力装置,由液压马达实现钻机回转，推进，提升，行走，液压油缸摆角定位等辅助动作，该钻车使用直径为76毫米（3英寸）的接卸式钻杆，钻凿垂直、倾斜、水平的直径为108毫米至127毫米孔。最大钻孔深度可达20米。

ZGYX-452一体式露天潜孔钻车只有在钻孔作业时，潜孔冲击器消耗压缩空气。与全气动钻机比较，空气压缩机排气量减少30%-50%，钻孔作业时能源（燃油或电量）消耗节约40%-50%。

## 柴油发动机

型号 玉柴YC6A260L-

T20 转速 2150rpm 制造厂 广西玉柴 燃油箱容量 420L 额定功率 191kw

## 螺杆空压机

制造厂 志高 排风量 13m<sup>3</sup>/min 机头制造厂 汉钟 最大风压 17bar

## 功能参数

钻孔直径 108-127mm 配套冲击器 RH500 ( 4° ) 标配 孔深 20m 回转速度 0-100r/min 钻

杆规格 76mm 89mm 选配 回转扭矩 1983N · M 换杆器及杆数 6

1 钻杆长度 3m 开孔钎为 76 × 2

## 钻臂功能

钻臂形式 单直臂 推进方式 油缸加链条方式 推进器总长度 5430mm 推进进程 3200mm

推进补偿 1220mm 最大推进速度 1.1m/s 最大推进力 19.5KN 最大拉拔力 37.5KN

## 底盘

最大行走速度 高速 : 3km/h 低速 : 2km/h 驱动力 高速 : 45KN 低速 : 71KN 最大爬坡能力 23°

履带架摆动角度 ± 14° 离地间隙 360mm

## 重量及尺寸

宽度 2500mm 高度 2900mm 长度 7567mm 重量 (不含配件) 11.3T