

THB-3000De 数显布氏硬度计

产品名称	THB-3000De 数显布氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京时代 型号:THB-3000De 测量范围:8~650HBW
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

THB-3000De

数显布氏硬度计采用电子自动加荷，计算机软件编程，高倍率光学测量，光电传感等系统。该设备外接数显测微目镜,该测微目镜可灵活移动。压痕长度可以通过测微目镜直接测量输入,不用查表,也不用键入压痕对角线长度；在液晶屏上直接能显示硬度值和试验力、试验力保持时间、压痕长度，读数精确，操作方便。

技术参数表：

产品型号：THB-3000D 布氏标尺：HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750
HBW10/100、HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 试验力：62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) 试件最大高度：200mm 最小测量单位：0.625 μm
保荷时间：0~60s 硬度测试范围：8~650HBW 总放大倍数：20X 执行标准：EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2, JJG150 压头-外壁距离：135mm 硬度读取：LCD显示
电源：AC220+5%,50~60Hz 外形尺寸：550*210*750mm 主机重量：约90kg

附件：数显测微目镜 1只 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 各1个
标准硬度块 3块 大、中、V型试台 各1个
电源线 1根 232接线 1根
产品使用说明书 1份 产品合格证、打印机说明书 各1份