

# LED点胶机，手动精密点胶机，芯片扩张机

产品名称	LED点胶机，手动精密点胶机，芯片扩张机
公司名称	深圳市百祥源科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:百祥源 型号:HS-811
公司地址	深圳市宝安区福永新和新兴工业园一区
联系电话	0755-81795298 13826591272

## 产品详情

产品名称：HS 811精密点胶机

产品特点：

- 1、采用可调节压力的回气装置，准确控制点涂胶体的精确度。
- 2、采用洁净压缩空气作动力源，气压调节范围宽，点涂胶体速度快。
- 3、点涂胶体时间单位以毫秒分制、可精确到0.01毫秒，出胶和出胶间隔时间分别可控，以满足各种行业需求和点涂胶精度。
- 4、针对不同胶体、胶量多少的点涂，可以采用更换胶筒和针头得于满足需求。
- 5、工作模式分自动与手动，方便各类型的胶体点涂。在手动模式，有针动式（出胶针头与被点涂的金属材料相互接触）、脚踏式两种操作模式，以方便操作。

点胶机适用液料：黑胶、SMT红胶、硅胶、银浆、环氧树脂、快干胶、导电胶、晶胶、油漆、焊锡膏、助焊剂、润滑油、油墨、阻尼油、UV胶水、黄胶、铜焊剂、化学试剂、玻璃胶、电解液、滤清、磁流体、螺丝胶、散热胶、标记胶、喇叭胶、防磨胶等等。

产品卖点：操作简便、点涂胶精度高。

适用范围：应用于各种点滴式流体胶质、银浆、液体的点涂。

主要技术规格：

数位计时器：可调范围0.01-0.09、0.1-0.9、1-9秒。

时间控制：出胶时间（0.00~9.99秒）；

间隔时间：0.00~9.99秒。

触发动作：持续式或单动式。

使用电源：220VAC。

消耗功率：20W。

内部电压与脚踏板电压：DC24V。

空气输入：0.1-1Mpa。

空气输出：0.05-1Mpa。

推荐使用压力：0.4Mpa。

进气、出气孔径：6mm。

外形尺寸：16 × 26 × 7cm。

机器重量：约2.5Kg