

供应信号油管 DN3

产品名称	供应信号油管 DN3
公司名称	宁津龙威软管制造有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:龙威 型号: 3*6 性能:耐腐蚀 耐酸碱
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区
联系电话	13869213117

产品详情

本产品是新一代高科技工业软管，它具有很多传统软管无法达到的优秀特点。该软管性能适应于液压、气动、高压喷涂、高压清洗、洗体喷砂，耐各种油脂、各种气体、耐水、耐酸碱等，耐老化是橡胶软管的3倍以上，广泛用于工程机械、机床、船舶、铁路、矿山、石油化工、汽车、农业机械、电力、压缩机、空调制冷设备、航空、医疗器械设备、液压系统、测压设备等。该软管适应温度广，可在零下40-250之间正常使用，工作压力在0.7-200mpa正常使用，也可根据用户需要，可定做任何规格的产品。

测压软管

hf系列微型高压软管接头总成，工作压力63mpa，用于测试液压系统中各点压力和作为传到流体介质的管道，该软管接头总成与测压点接头配套使用，具有结构先进，密封可靠。扣压牢靠，体积小，重量轻，使用简便等特点，其连接形式有铰接式，快接式，锥面密封式等形式，我们也可提供用户需要的其他连接形式。

测压软管型号举例

- 1、微型高压软管两端可任意选定接头的连接形式。
- 2、用户欲订购一端是快换式接头，其螺纹为m16,另一端是直接接压力表，其接口螺纹为m14*1.5，通径为3mm，软管长度为1.5米的软管总成，订货型号是：hfh2-p1-3-p-1.5。
- 3、订购直接接压力表形式的软管总成时，若用户需要带压力表，则要在订单上说明压力表的量程及表径等。