

# 蜗轮硬密封蝶阀-意蝶阀门

产品名称	蜗轮硬密封蝶阀-意蝶阀门
公司名称	意蝶泵业（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:意蝶 型号:D343H
公司地址	上海市徐汇区龙漕路51弄
联系电话	021-51619398 13917383977

## 产品详情

D343H蜗轮硬密封蝶阀 名称：D343H蜗轮硬密封蝶阀 压力：PN6、PN16、PN25 PN40 型号：

D343H 口径：DN40-DN2500 材质：铸钢、不锈钢 D343H蜗轮硬密封蝶阀

质量：从铸件到产品，实行全过程质量监控，全方位检测，责任到人！

价格：高效成本控制，自产自销，减少中间环节，让利于客户！

交货：充足的库存，上海便捷物流，缩短交货期，严格按照合同期交货！销售热线：021-51619398

图文传真：021-54997419 服务电话：13917052988 产品介绍产品尺寸产品结构PDF下载订货流程服务承诺

一、D343H蜗轮硬密封蝶阀产品概述：我公司D343H蜗轮硬密封蝶阀引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、D343H蜗轮硬密封蝶阀特点：  
1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀、使用寿命长等特点。

3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。

4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

三、D343H蜗轮硬密封蝶阀主要技术参数：公称通径DN（mm）50~2000 公称压力PN（MPa）0.6 1.0 1.6

2.5 密封试验（MPa）0.66 1.1 1.76 2.75 强度试验（MPa）0.9 1.5 2.4 3.75 适用温度 碳钢：-29 ~ 425

不锈钢：-40 ~ 650 适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率符合GB/T13927-92标准

驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动 四、D343H蜗轮硬密封蝶阀主要零部件材料：零件名称 材料

阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 阀轴

2Cr13不锈钢、合金钢 密封圈 不锈钢圈 填料 柔性石墨 制造标准 JB/T 8527-97 法兰标准 GB9113-2000

结构长度标准 GB12221-89 检验标准 GB/T 13927-92 五、D343H蜗轮硬密封蝶阀技术图片： 六、D3

43H-10/16/25/蜗轮硬密封蝶阀主要外形连接尺寸：

（单位:mm）公称通径(DN) 主要尺寸

法兰尺寸和螺栓规格 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa L H1 H D D1 n- d D D1 n- d D D1 n- d 50 108 350 112 165

125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18 65 112 370 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18 80 114 380 120 200 160  
4-18 200 160 8-18 200 160 8-18 100 127 420 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22 125 140 460 164 250 210 8-18  
250 210 8-22 270 220 8-26 150 140 555 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26 200 152 760 200 340 295 8-22 340  
295 12-22 360 310 12-26 250 165 830 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30 300 178 895 250 445 400 12-22  
460 410 12-26 485 430 16-30 350 190 950 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33 400 216 1190 305 565 515  
16-26 580 525 16-30 620 550 16-36 450 222 1255 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36 500 229 1305 380 670  
620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36 600 267 1340 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39 700 292 1520 480  
895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42 800 318 1710 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48 900 330  
1810 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1000 410 1960 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320  
1210 28-56 1200 470 2250 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 1400 530 2435 850 1675 1590 36-42  
1685 1590 36-48 1755 1640 36-62 1600 600 2780 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62 1800 670  
3020 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 2000 760 3270 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62  
2425 2300 48-70 相关产品: D63H三偏心硬密封焊接蝶阀 D43H手柄硬密封蝶阀 D343H蜗轮硬密封蝶阀