

在线预订施敏打硬 777超速固化有机硅树脂

产品名称	在线预订施敏打硬 777超速固化有机硅树脂
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	.01/支
规格参数	品牌:施敏打硬 型号:施敏打硬 777 粘度:76Pa s
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

超级X黄色777

超级X黄色777相比较于硬化性由“速硬化”领域到“即硬化”领域的转变，引入了“瞬间弹性”这个概念，满足客户短时间粘接的需求。

特点

1、环境对应

对环境无害品（无使用劳动厅规定的不能使用的14种物质）

无使用有毒、有害物质

去除甲醛规制对象外的、日本胶粘剂工业会自主登录品

2、速硬化性

即硬化

（涂抹大约1分钟后松开的话，粘接操作时间在23℃条件下大约需要1-2分钟；涂抹大约2分钟后松开的话，粘接操作时间在23℃条件下大约需要30秒-1分钟。）

低温条件下的硬化和粘接的效果好。

3、粘接耐久性能

高粘接性（适用于木材、无机质板、金属、塑料等广泛的粘接剂）

高耐久性（冷热冲击等耐久性好）

用途

适用于初期需要上升强度等多用途的粘接。

适用于对冷热交替需要有耐久性的粘接。

技术参数：

777（黄色）

主要成分：丙烯变质有机硅树脂

外观：微黄透明色

粘度（Pa·s/23℃）：76

密度（g/cm³）：1.02

自由时间（分）：3.5

硬度（A）：60

有效期：12个月（室内5-35℃保存）

777（白色）

主要成分：丙烯变质有机硅树脂

外观：白色～白黄色

粘度（Pa·s/23℃）：82

密度（g/cm³）：1.14

自由时间（分）：2.5

硬度（A）：58

有效期：12个月（室内5-35 保存）

777（黑色）

主要成分：丙烯变质有机硅树脂

外观：黑色

粘度（Pa·s/23℃）：82

密度（g/cm³）：1.14

自由时间（分）：2.5

硬度（A）：58

有效期：12个月（室内5-35 保存）