

欢迎预订施敏打硬8008常温硬化有机硅树脂胶粘剂

产品名称	欢迎预订施敏打硬8008常温硬化有机硅树脂胶粘剂
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	.01/支
规格参数	品牌:施敏打硬 型号:8008 特点:常温固化
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

特点

1、粘着接着

和空气中的水接触后开始硬化，大约10分钟时候达到粘着最优点，这个时候贴合的话能瞬间固定，不必临时停止。

2、一液、无溶剂、常温速硬化

用一液、无溶剂、速硬化形胶粘剂会实现容易操作、安全、清洁。

3、广泛的胶粘性

对各种金属、甚至到各种塑料、橡胶、陶瓷广范围的材料有良好的接着性，而且没有不用区分使用方法。

4、耐久性

作为弹性接着剂，集强韧与柔软于一身，可以根据被粘接材料的膨胀和收缩而自动追随，低温（—60）到高温（120）有良好的耐久性。

用途

适用于初期上升强度的粘合

适用于热膨胀系数不同的异类材料的粘合

适用于冷热交替等需要耐久性的粘合

硅氧烷：不含有低分子量环状硅氧烷成分（D3~10的环状硅氧烷化合物）

No.8008（白色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：白色

粘度（Pa·s/23℃）：85

密度（g/cm³）：1.27

自由时间（分）：11

硬度（A）：43

容量规格：170g 333ml

No.8008（黑色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：黑色

粘度（Pa·s/23℃）：85

密度（g/cm³）：1.27

自由时间（分）：11

硬度（A）：43

容量规格：170g 333ml

No.8008（透明色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：淡黄色半透明

粘度 (Pa s/23)：83

密度 (g/cm³)：1.07

自由时间 (分)：8.5

硬度 (A)：50

容量规格：135ml 333ml

No.8008L (黑色)

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：黑色

粘度 (Pa s/23)：22

密度 (g/cm³)：1.25

自由时间 (分)：11

硬度 (A)：35

容量规格：170g 333ml

No.8008LL (黑色)

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：黑色

粘度 (Pa s/23) : 19

密度 (g/cm³) : 1.25

自由时间 (分) : 12

硬度 (A) : 34

容量规格 : 333ml