欢迎预订施敏打硬8008常温硬化有机硅树脂胶粘剂

产品名称	欢迎预订施敏打硬8008常温硬化有机硅树脂胶粘剂
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	.01/支
规格参数	品牌:施敏打硬 型号:8008 特点:常温固化
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

特点

1、 粘着接着

和空气中的水接触后开始硬化，大约10分钟时候达到粘着最优点，这个时候贴合的话能瞬间固定，不必临时停止。

2、 一液、无溶剂、常温速硬化

用一液、无溶剂、速硬化形胶粘剂会实现容易操作、安全、清洁。

3、 广泛的胶粘性

对各种金属、甚至到各种塑料、橡胶、陶瓷广范围的材料有良好的接着性，而且没有不用区分使用方法。

4、 耐久性

作为弹性接着剂，集强韧与柔软于一身，可以根据被粘接材料的膨胀和收缩而自动追随，低温（—60°C）到高温（120°C）有良好的耐久性。

用途

〇适用于初期上升强度的粘合

〇适用于热膨胀系数不同的异类材料的粘合

〇适用于冷热交替等需要耐久性的粘合

〇硅氧烷：不含有低分子量环状硅氧烷成分（D3~10的环状硅氧烷化合物）

No.8008（白色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：白色

粘度（Pa · s/23°C）：85

密度（g/cm ^{3} ）：1.27

自由时间（分）：11

硬度（A）：43

容量规格：170g · 333ml

No.8008（黑色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：黑色

粘度（Pa · s/23°C）：85

密度（g/cm ^{3} ）：1.27

自由时间（分）：11

硬度（A）：43

容量规格：170g · 333ml

No.8008（透明色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：淡黄色半透明

粘度（Pa · s/23°C）：83

密度（g/cm ^{3} ）：1.07

自由时间（分）：8.5

硬度（A）：50

容量规格：135ml · 333ml

No.8008L（黑色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：黑色

粘度（Pa · s/23°C）：22

密度（g/cm ^{3} ）：1.25

自由时间（分）：11

硬度（A）：35

容量规格：170g · 333ml

No.8008LL（黑色）

技术参数：

主成分：丙烯变质 有机硅树脂

外观：黑色

粘度（Pa · s/23°C）：19

密度（g/cm ^{3} ）：1.25

自由时间（分）：12

硬度（A）：34

容量规格：333ml