NK手持风速测量仪--Kestrel3000

产品名称	NK手持风速测量仪--Kestrel3000
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NK 型号:kestrel3000 风速:0.8到135.0 mph
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

NK手持风速测量计--Kestrel3000

优点：

l 保护层

l 数据保持功能

l 带背景光线的大型易读显示器

l 防水，能漂浮

l 包含电池，挂链

l 两年质保

l 可用Relative Humidity Calibration Kit.将湿度传感器重新校准。

测量反应时间	单位	最大范围	分辨率	精确度(+/-)	规格范围
风速(空气速度) 1 秒	mph	0.8到135.0 mph	1	3% +0.1/-0.3 mph	8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph
	ft/min	59到11,880 ft/min	1	3%	750到7832 ft/min

				+10/-30 ft/min	70到750 ft/min
	km/h	1.0到217.3 km/h	0.1	3% +0.1/-0.3 km/h	13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h
	m/s	0.4到60.0 m/s	0.1	3% +0.1/-0.3 m/s	3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s
	knots	0.6到117.3 kt	0.1	3% +0.1/-0.3 kt	7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt
	Beaufort	0到12 B	1	1 B	0到12 B
温度 1 秒	° F	-49.0到257.0 ° F	0.1	1.8 ° F	-20.0到158.0 ° F
	° C	-45.0到125.0 ° C	0.1	1.0 ° C	-29.0到70.0 ° C
相对湿度空 1 分钟	%RH	0.0到100.0 %	0.1	3.0 %RH	5.0到95.0 % ,非冷凝
风寒指数 1 秒	° F	0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 ° F	0.1	1.8 ° F	1.8到89.0 mph, -50.0到50.0
	° C	0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 ° C	0.1	1.0 ° C	0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °
热指数 1 分钟	° F	0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 ° F	0.1	3.6 ° F	70.0到130.0 ° F, 0到100% R
	° C	0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 ° C	0.1	2.0 ° C	21.1到54.4 ° C, 0到100 %R
露点 1 分钟	° F	0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 ° F	0.1	3.6 ° F	-20.0到158.0 ° F, 20.0到95.0
	° C	0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 ° C	0.1	2.0 ° C	-29.0到70.0 ° C, 20.0到95.0
电池	CR2032, 一，包括。平均寿命，300个小时寿命，+/-取决于背光用途。				
尺寸	Unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in /122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in /122 x 48 x 28 mm.				
重量	Unit 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g.				