

BF-108 (V) 缓蚀阻垢分散剂 炼油厂缓蚀阻垢剂

产品名称	BF-108 (V) 缓蚀阻垢分散剂 炼油厂缓蚀阻垢剂
公司名称	遵化市北方化工厂
价格	3500.00/吨
规格参数	型号:BF-108 (V) 化学成份:膦酸盐 用途:电厂阻垢剂
公司地址	中国 河北 遵化市 东二环南路56号
联系电话	86 0315 6657888 15231579756

产品详情

型号	BF-108 (V)	化学成份	膦酸盐
用途	电厂阻垢剂	品牌	马兰
类型	缓蚀阻垢剂	外观	无色或淡黄色透明液体
有效物质含量	28 (%)	含量	28 (%)
PH值使用范围	4.5	参考用量	10~15ppm
CAS	SH2604.07-2003		

bf-108 (v) 缓蚀阻垢剂

一、产品性能：

bf-108 (v) 缓蚀阻垢分散剂是以有机膦酸盐及新型含磺酸盐的聚电解质及铜缓蚀剂等为主剂的复合水处理药剂。它具有优良的缓蚀、阻垢、分散性能，尤其在高硬度、高pH值条件下，阻碳酸钙、磷酸钙等垢的性能优良。适用材质为碳钢、铜及铜合金、不锈钢等。

二、质量指标、sh2604.07-2003

项目	指标	
	低磷或无磷	常规
外观	无色或淡黄色透明液体	无色或淡黄色透明液体
膦酸盐含量<	4.0	4~8
亚磷酸<	0.2	0.4
磷酸<	0.2	0.4
唑类>	0.8	0.8
固体含量>	28	25
ph(1%溶液)<	4.5	4.4

三、应用范围与使用方法：

本品主要用于电厂、化工、石油及冶金行业的循环冷却水处理。因水质不同而异，一般用量为10~15ppm。（对补水）

四、包装与贮存：

本品采用聚乙烯塑料桶包装，每桶净重25kg,贮存期一年。