

BF-108 (A) 软化水系统缓蚀阻垢剂 钢铁厂软化水阻垢剂

产品名称	BF-108 (A) 软化水系统缓蚀阻垢剂 钢铁厂软化水阻垢剂
公司名称	遵化市北方化工厂
价格	6000.00/吨
规格参数	型号:BF-108 (A) 化学成份:2-羟基膦酰基乙酸 用途:钢铁厂阻垢剂
公司地址	中国 河北 遵化市 东二环南路56号
联系电话	86 0315 6657888 15231579756

产品详情

型号	BF-108 (A)	化学成份	2-羟基膦酰基乙酸
用途	钢铁厂阻垢剂	品牌	马兰
类型	防腐阻垢剂	外观	无色或淡黄色透明液体
有效物质含量	28 (%)	含量	28 (%)
PH值使用范围	4.5	参考用量	10~15ppm
CAS	SH2604.07-2003		

bf-108 (a) 缓蚀阻垢剂

一、产品性能：

本品是由2-羟基膦酰基乙酸 (hpa) 与共聚物、锌盐、唑类等成分组成。适用于ph=7.0~9.5的软化水系统，解决腐蚀问题。

- 1、本品中的分子结构中同时含有一个磷基，一个羧基和一个羟基，有较好的缓蚀效果，对铁、铝、锰、锌离子等有较好的稳定作用，在水中起到优良的阻垢缓蚀作用，尤其适用于软水的防腐。
- 2、药品中的磷含量低，符合环保低磷的要求。
- 3、药品中的热稳定性好，在200 ° c的高温下，分解率很低，完全能符合钢铁、石化、电力等行业换热设备的要求。
- 4、药品中毒性低，并与常用的水处理药剂有良好的相容性。

二、质量指标：sh2604.07-2003

项目	指标
	低磷或无磷
外观	无色或淡黄色透明液体
磷酸盐含量	<4%
亚磷酸	<0.2%
磷酸	<0.2%
唑类	>2%
固体含量	>28%
ph (1%水溶液)	<4.5%
密度 (20 ° c)	>1.12%

三、应用范围与使用方法：

本品因水质不同而异，一般用量为10~15ppm(对补水)。

四、包装与贮存：

聚乙烯塑料桶包装，每桶净重25kg。贮存期一年。