

# 耐高温检测导电或不导电接近开关传感器

产品名称	耐高温检测导电或不导电接近开关传感器
公司名称	惠州福科机械配件有限公司
价格	1.00/个
规格参数	Ger.Fk 福科技:耐高温 电感式:电容式 耐高温检测液体:耐高温检测金属
公司地址	惠州市惠城区小金口街道乌石下黄组793号3楼301
联系电话	0752-2299448 13824286568

## 产品详情

耐高温检测导电或不导电接近开关传感器

耐高温检测导电或不导电接近开关传感器

耐高温检测导电或不导电接近开关传感器

????????,????????,-40????+180?????	?8????/? ???? ????????? <a href="#">-40?????????</a> <a href="#">+120?????????</a>		
	?12????/? ???? ????????? <a href="#">-40?????????</a> <a href="#">+120?????????</a> <a href="#">+150?????????</a>		
	?18????/? ???? ????????? <a href="#">-40?????????</a> <a href="#">+120?????????</a>		

		<a href="#">+150??????????</a>		
		<a href="#">+180??????????</a>		
		?30???/? ???? ??????????		
		<a href="#">-40??????????</a>		
		<a href="#">+120??????????</a>		
		<a href="#">+150??????????</a>		
		<a href="#">+180??????????</a>		

The power supply/工作电压	10-60VDC	
Allow the pulsating voltage/允许脉动电压	<10%	
No load current/无负载电流	<10mA	
Maximum load current / 最大负载电流 :	200mA	
Leakge current / 漏电流 :	<0.01mA	
Voltage drop max / 电压降 :	<1.5V	
Swithing frequency / 开关频率 :	2000Hz	
Response time / 响应时间 :	0.1mS /0.1mS	

Swithing hysteresis/ 开关滞后：	<15% ( sr )	
Repeat accuracy / 重复精度：	<1.0% ( sr )	
Degree of protection / 防护等级：	IP 67	
Operating temperature / 工作温度：	-25 —+150	
Temperature drift / 温度漂移：	<10% ( sr )	
Overload protection current/过载保护电流	220mA	
Short circuit protection / 短路保护：	Yes	
Material active face / 感应面材料	POM	
Housing material / 外壳材料	不锈钢	
The connection method / 连接方式	出线式	

耐高/低温型接近开关,耐温度接近传感器

耐低温 -40 ： M8 M12 M18 M30

耐高温 120 ： M8 M12 M18 M30

耐高温 150 ： M12 M18 M30 耐高温 180 ： M18 M30

耐高温接近传感器选型表

品牌	Gre.Fk福科	类型	电感式金属检测电容式非金属检测
外壳型号	M8 , M12 , M18 , M30	安装方式	露出/埋入
检测距离	1-25 ( mm )	输出功能	低电瓶PNP 或NPN高电瓶
输出方式	常开 或 常闭	外壳长度	准型
工作温度	-40度-+200度	额定电流	200mA ( A )
工作电压	(默认值为10-30VD),5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC		

描述：M8/M12/M18/M30外型尺寸可选，多种温度范围-40 ， 80 ， 120 ， 150 ， 180 ，200 ° 供选择，采用耐高/低温温材料，确保在恶劣的环境下可靠工作；

### Gre.Fk福科传感器

品质好,精度高,价格优,现在最具性价比传感器

Gre.Fk传感器是您智能控制开关正确的选择

接近开关厂家为您提供必得客M30替换图尔克耐180度接近开关

M30耐高温接近开关，180度高温接近开关，出线式耐高温接近开关,10mm耐高温接近开关

长距离耐高温接近开关，30毫米耐高温接近开关,国产优质耐高温接近开关，远距离耐高温接近开关

耐高温150度接近开关，耐高温120度接近开关,检测模具贴合用接近开关，化工专用接近开关

钢铁厂防坑撞全金属接近开关

高温设备:医药杀菌干燥设备，矿物微波干燥设备，化工材料干燥设备，粉体材料干燥设备，耐火材料干燥设备 食品杀菌干燥设备，微波高温烧结设备，真空微波干燥设备，电烘箱，传统烘干机，注塑高温设备

模具高温设备,超声波高温设备,铸造及热处理设备,液压机械,压缩机设备减速机、 变速器内燃机换热、

用接近开关 传感器检测距离关键字

Sn:1mm 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 20mm 23mm 25mm

可替代品牌：德国：爱福门（IFM）、施克（SICK）、巴鲁夫（BALLUFF）、倍加福（P+F）、施迈赛（SCHMERSAL）、西门子（SIEMENS）、图尔克（TURCK）；日本：欧姆龙电感式接近传感器（OMRON）、基恩士（KEYENCE）、神视（SUNX）、山武（YAMATAKE）、光洋（KOYO）瑞士：科瑞（CONTRINEX）；台湾：瑞科（RIKO）、阳明（FOTEK）、开放（KFPS）；韩国：奥托尼克斯（AUTONICS）

售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞 绍兴  
郑州 湛江 珠海 佛山 泰州 中山 浙江 哈尔滨 南京 江苏 四川  
襄阳 成都

黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、

安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、

甘肃省、江西省、台湾省

耐高/低温型接近开关,耐温度接近传感器