

二槽位三网合一光纤配线箱

产品名称	二槽位三网合一光纤配线箱
公司名称	慈溪市同富通信设备厂
价格	175.00/个
规格参数	品牌:配线箱 型号:多款
公司地址	慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号
联系电话	0137-77040788 13777040788

产品详情

二槽位三网合一光纤配线箱，三网合一光纤分线箱，三网合一光纤分纤箱，三网合一光纤楼道箱，三网合一光分路器箱，三网合一配线箱，三网合一光纤箱，三网合一分线箱，三网合一分纤箱，三网合一楼道箱【型号：48芯，72芯，96芯，144芯，】{规格：插片式，壁挂式，尾纤式，二槽位、四槽位}

壁挂式三网合一光纤配线箱，嵌入式三网合一光纤分线箱

三合一光纤配线箱，三合一光纤分线箱，三合一光纤分纤箱，三合一光纤楼道箱，三合一光分路器箱，三合一配线箱，三合一光纤箱，三合一分线箱，三合一分纤箱，三合一楼道箱

壁挂式三合一光纤配线箱，嵌入式三合一光纤分线箱

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱三网合一箱【三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光分路器箱、三网合一分光分线箱、三网合一网络箱、三网合一入户箱、三网合一融合箱】

【专业供应：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电】

一、产品组成

光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×120mm

三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

四、特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的

数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出

光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度；
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长；
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层；
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理；
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；
- 8.具有临时尾纤存储区域；
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便;
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护;
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器;
- 7.产品重量：壁挂式：22KG
 镶嵌式：21KG
- 8.产品材料：冷轧板
- 9.产品颜色：常规色灰色
- 10.产品工艺：冲压

GTX-08-009型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）