

# 阻燃剂 SFR-130

产品名称	阻燃剂 SFR-130
公司名称	青岛市染整技术开发公司
价格	11.20/公斤
规格参数	品牌:青清 型号:SFR-130
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道云头崮社区
联系电话	13605321059

## 产品详情

阻燃剂sfr-130

主要成分	磷氮复合型聚合物	
技术指标	外观	无色透明液体
	溶解性	可以任何比例水稀释
	ph 值	7~8
	有效成分含量	30 ± 2%
性能及特点	1. 优良的稳定性, 可与水相容。 2. 使用方法简便, 可通过浸渍、涂层和喷雾的方法施加。 3. 适用于各类纤维织物的非耐久处理产品。	
适用范围		

棉、毛、丝、麻、化纤等各类纤维产品的阻燃处理。

### 使用方法

1. 将阻燃剂sfr-130用水稀释至所需要的浴液浓度，通过浸渍、浸轧或喷淋方法施于织物上；
2. 推荐使用比例为：sfr-130：水 = 1:3
3. 织物施加sfr-130后，于110~120℃完全烘干。
4. 建议通过检验小样处理效果，得知施加量是否正确。同时可以检查sfr-130的配伍性以及可能对织物颜色的影响。

### 注意事项

1. 待处理的织物应该是干净的、有吸收性的。污迹、浆料、天然蜡质或者已有整理剂将阻止织物对sfr-130的有效吸收和固着。
2. 在高湿条件下，用阻燃剂sfr-130处理的织物有吸湿性。当处理的织物移到低湿的地方时，织物湿含量又将恢复到低水平。
3. 使用前充分搅拌均匀。

### 包装及储存

1. 密闭、阴凉处容器中保存，远离强碱、强酸。
2. 在温度低于5℃溶液可能变浑浊，在-18℃时将结冰。
3. 50kg、120kg塑料桶包装，有效期一年。