

# 阻燃胶 HM-10

产品名称	阻燃胶 HM-10
公司名称	青岛市染整技术开发公司
价格	15.20/公斤
规格参数	品牌:青清 型号:HM-10
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道云头崮社区
联系电话	13605321059

## 产品详情

阻燃胶 hm-10

主要成分	膨胀型复合阻燃体系	
技术指标	外观	黑灰色粘稠胶体
	ph 值	7 ~ 8
	有效成分含量	45 ± 2%
性能及特点	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 优异的阻燃效果</li><li>2. 优异的低烟雾性能</li><li>3. 优良的织物手感</li><li>4. 优良的耐久阻燃性能</li><li>5. 优良的发泡涂层性能</li><li>6. 不含apeo、甲醛等有害物质，满足国内外环保要求</li></ol>	

7. 粘度可根据用户需求调节

适用范围

适用于各类包覆性织物背面涂层的耐久性阻燃整理。

使用方法

刮刀式涂层方式施加

注意事项

1. 加工前，应通过小样涂层试验，以确定保证达到阻燃指标要求的施加量。对阻燃指标要求较高的织物建议织物干重增重率 30%
2. 使用前应充分搅拌均匀。使用时应做到均匀涂布，以减少布面阻燃效果的差异
3. 最终产品无法重新回修。

包装及储存

50kg、125kg塑料桶包装，常温密封，有效期12个月。有效期内出现分层现象，搅拌后可继续使用。