

# 供应 白色自喷漆 厂家直销 诚招代理

产品名称	供应 白色自喷漆 厂家直销 诚招代理
公司名称	山东鲁兴胶业有限公司
价格	20.00/箱
规格参数	品牌:赛高 型号:301 规格:12瓶/箱
公司地址	山东省临沂市高新技术产业开发区
联系电话	0539-8520885 13562927585

## 产品详情

### 普通色自喷漆：

此漆应储存于40摄氏度以下，且空气流通处，远离火源，避免刺破或焚烧罐体，防止人为伤害；被喷物表面不得有灰尘、油脂、水蜡等。靠近物应加以保护。尽量避免在雨天或潮湿的空气中使用，以免影响效果。

主要成份:丙烯酸树脂、助剂、天那水、dme、lpg；

产品特性:本产品属快干热塑性丙烯酸气雾漆，具有施工操作灵活简便，喷涂雾化性好，喷出率高的特点，油漆干燥迅速，漆膜丰满度高，硬度，附着力，光泽，柔韧性，耐冲击等综合物性优，色彩丰富艳丽，装饰效果优良，并具有极好的保护功能，广泛应用于各种金属，表面处理过的木材，玻璃，abs塑料等多种底材的涂装。

- 使用方法：1、彻底去除需喷漆部位的油污、水渍和尘埃。  
2、用原子灰填平凹陷的部位并磨平。

- 3、喷漆前必须上下左右摇动罐子约两分钟，至漆液充分混合均匀。
- 4、距被喷物体表面约20-30厘米处，用食指压下喷头来回均速喷涂。
- 5、采用多次喷法，每隔2分钟喷上薄薄一层，比一次完成效果更佳。
- 6、如一次未喷完，存放前将漆罐倒置，压下喷头3秒钟，清理喷嘴余漆。

**注意事项:**

- 1、对不明材质，请先小面积试喷，10分钟后无不良反应则可使用。
- 2、喷漆时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于45度。
- 3、请在空气流通处施工，环境宜阴凉干燥，无灰尘，有利于涂饰效果。
- 4、请存放在儿童触及不到的位置。
- 5、本品易燃，请存放在0—45的阴凉干燥处，远离热源与明火，严禁暴晒，刺破或焚烧罐子。
- 6、用完后将空罐倒置，按下喷头放完罐里的残余气体，并将空罐放到安全的场所。

- 应急处理：**
- 1、如不小心喷在皮肤上，请用肥皂水反复清洗，直至所喷物完全稀释溶解。
  - 2、若溅入眼睛应立即用清水冲洗，并请医生确诊。
  - 3、使用时不慎吸入装有的气体，有胸闷或感觉呼吸困难时，请到空气流通处深呼吸，如状况未缓解，尽快寻求医生救助。