

长沙嘉泽安徽静态膨胀剂高效静态膨胀剂价格

产品名称	长沙嘉泽安徽静态膨胀剂高效静态膨胀剂价格
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:CC1522
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

产品详情

产品介绍

嘉泽牌无声膨胀剂特点：

- 1) 安全：它在物体开裂过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。特别是非爆破环境下最理想的破碎工具。
- 2) 可控：它可以根据不同客户需要设计不同的钻孔以达到想要的切割或破碎效果。
- 3) 效率高：特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可比炸药高出几倍。
- 4) 经济：使用破碎剂的成本远远低于绳锯或其他大型切割设备。
- 5) 使用简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可。
- 6) 免使用许可证。
- 7) 运输方便等。

嘉泽建材专业生产各类岩石破碎剂，无声膨胀剂产品，品种别名繁多，不一一介绍，如需咨询各类型号机械，欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务

。

正确的操作方法：

嘉泽建材提醒您，好的产品、正确的操作要求及方法步骤尤为重要：

(不同的岩体、不同的温度、选择不同型号的药剂)

钻孔 搅拌 灌孔 开裂

1、钻孔：请先确定需胀裂的岩石或混凝土至少有一个以上临空面，且孔的深度要超过80cm，在冬天（气温0度以下）时，请使用50-70mm的钻头打孔，效果较好的。上述图片仅供参考，详细型号和包装请咨询我们，更多产品信息和资料请访问我们的官网或致电我们了解。

2、搅拌：水和膨胀剂粉比例为1：3，水是1，膨胀剂是3，先加水后加粉，调成均匀的糊状。气温低于0时，可用30度左右的温水来调，水和粉搅拌的时候要迅速，并保证整个灌装的过程尽量在10-15分钟内完成。

。 。 。

按“先四周，后中间”“先外侧，后里侧”的灌孔顺序，将搅拌好的浆体连续不中断地灌入孔腔内，灌满为止。垂直孔或下斜孔直接灌满，可不必堵塞孔口；水平孔或上斜孔要用干稠的胶泥状破碎剂搓成条状后塞入孔中并用木棍捣实。

型号不能混用，雨天不宜施工，如雨天赶工，请覆盖孔口，不让淋雨。

无声破碎剂使用方法及注意事项

(1)

准备：首先根据被破碎物的材质、结构、形状和破碎要求等因素设计孔径、孔距、孔深等。下面是一般破碎设计参数。

注：H- 物体的破碎高度。

(2) 须按施工环境温度选择合适的HSCA无声破碎剂型号，不得随意互用。用于破碎钢筋混凝土时，应预先切断部分外围钢筋。

(3) 搅拌：按HSCA无声破碎剂重量比为25～30%的水倒入容器中，然后加入HSCA无声破碎剂，用机械或戴橡胶手套的手搅拌成具有流动性的均匀浆体。5 以下施工可用30 左右的水拌和。

(4) 无声破碎剂的充填：填孔之前必须将孔清理干净，不得有水和杂物。充填作业可以采用直接灌入或用灰浆压入孔内。灌孔必须密实，不必堵塞孔口。水平或倾斜要用干稠的胶泥状HSCA无声破碎剂搓成条塞入孔中并捣实。搅拌后的HSCA无声破碎剂浆体必须在10分钟内充填在孔内，否则，无声破碎剂流动性及破碎效果降低。

(5) 无声破碎剂灌浆到裂纹发生前，施工员必须戴防护眼镜并不得对孔直视，以防万一发生喷浆伤害眼睛，碰到皮肤或眼睛要立即用水冲洗，到医院就医，并告知被强碱性物质接触，PH=14。

(6) 养护：春、夏、秋季不必养护。冬季要草席等物覆盖保温。嘉泽建材公司专业从事破碎剂、脱模漆、养护剂等外加剂的生产和销售，如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。