

干燥机_彬达干燥诚信经营_苯二酚干燥机

产品名称	干燥机_彬达干燥诚信经营_苯二酚干燥机
公司名称	常州市彬达干燥制粒设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:彬达 型号:CF1925
公司地址	江苏省常州市天宁区焦溪镇经济开发区
联系电话	15351900297

产品详情

振动流化床概述：

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风排出，干燥物料由排料口排出。

振动流化床应用范围：

该产品是采用振动流态化原理设计的新型干燥设备，具有高效节能，性能优良等优点，适用于化工、制药、食品、种籽、饮料、矿渣等各行业对粉状、颗粒状物料的干燥、加热、冷却、增湿等作业。

为了进一步扩大流化床应用范围，使某些湿颗粒物料或易凝聚成团的物料亦能采用流化干燥技术，因此有些制造者在流化床内装设搅拌器，称搅拌流化干燥器。主要是在湿物料加料口附近装有床内搅拌叶片，以使呈块状或团状的物料及时打碎，以利于形成流化。同时亦可在其底部装有不流化粗粒排出口，使粗颗粒及时排出，不破坏整个床层的流化质量。为了防止颗粒物料的逆向混合，还有将流化床的分布板做成阶梯型，以防止颗粒逆向混合。由于位差增加，故流态化床层流动速度变快。

常州市彬达干燥制粒设备有限公司专业生产干燥设备，主要产品有：振动流化床、盘式干燥机、真空干燥机、回转滚筒干燥机、带式干燥机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、沸腾干燥机、气流干燥机、桨叶干燥机、污泥干燥机等，更多详情请常州市彬达干燥制粒设备有限公司网站查询。

振动流化床干燥机设计资料：

- 1、产能设计：日生产20h，湿品产量10000kg，每小时干燥湿品量约500kg，产品初始水分10~12%，产品终水分小于0.5%。
- 2、本产品再10万级净化区中使用，全套设备符合GMP设备规范，热风进风量较大时要考虑从净化车间外取新风经净化过滤后使用。
- 3、加热介质为蒸汽，0.5~0.6MPa。
- 4、需破碎、提升装置。