

乳酸亚铁干燥机,干燥机,彬达干燥诚信经营多图

产品名称	乳酸亚铁干燥机,干燥机,彬达干燥诚信经营多图
公司名称	常州市彬达干燥制粒设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:彬达 型号:RS1574
公司地址	江苏省常州市天宁区焦溪镇经济开发区
联系电话	15351900297

产品详情

振动流化床概述：

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风排出，干燥物料由排料口排出。

振动流化床应用范围：

该产品是采用振动流态化原理设计的新型干燥设备，具有高效节能，性能优良等优点，适用于化工、制药、食品、种籽、饮料、矿渣等各行业对粉状、颗粒状物料的干燥、加热、冷却、增湿等作业。

流化干燥之所以得到广泛的发展，主要有以下优点。

干燥装置本身不包括机械运动部件，从而设备的投资费用低廉，维修工作量较小。其主要缺点如下。

对被干燥物料颗粒度有一定的要求，一般要求不小于30微米，不大于4mm为合适。当几种物料混在一起干燥时，各种物料密度应当接近。

由于流化干燥器的物料返混比较激烈，所以在单级连续式流化干燥装置中，物料停留时间不均匀，有可能发生未经干燥的物料随产品一起排出床层。

常州市彬达干燥制粒设备有限公司专业生产干燥设备，主要产品有：振动流化床、盘式干燥机、真空干燥机、回转滚筒干燥机、带式干燥机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、沸腾干燥机、气流干燥机、桨叶干燥机、污泥干燥机等，更多详情请常州市彬达干燥制粒设备有限公司网站查询。

常州市彬达干燥制粒设备有限公司在常规振动流化床干燥机基础上，作了大量的改进工作，研制出振动流化床鸡精生产线，使其适应鸡精干燥生产的工艺要求，并且已经在多家鸡精生产厂家得到应用，深得用户好评。

鸡精有一定的粘性易粘在干燥机床面上造成干燥无法进行。我公司为解决这一问题采取了多种措施。鸡精挤压造粒成型后，表面水份较高，我公司生产的流化床第一段采取了低温大风量预干燥，使鸡精表面水份迅速降低，同时表面粘度也有所降低。流化床第二段采取中温大风量干燥，以进一步降低鸡精表面水份。流化床第三段采取中温常规风量干燥，使鸡精在流化床内有充分的停留时间以得到有效的干燥。流化床第四段采取大风量冷却，便于鸡精在筛粉后能直接包装。总之，为了满足鸡精在不同阶段的工艺要求，床面的开孔率及开孔方向以及风机选型均有相应的设计规范。