

# 诺塔斯智能L3-U NFC读写器

产品名称	诺塔斯智能L3-U NFC读写器
公司名称	重庆诺塔斯智能科技有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:诺塔斯智能 型号:L3-U 工作模式:可读可写
公司地址	重庆市北部新区青枫北路18号凤凰座A579
联系电话	023-68798110 18166486520

## 产品详情

L3系列非接触式智能卡读写器为了满足更多的使用场景，在设计过程中，我们保留了多种通信接口。默认采用了USB HID在PCB电路板上也保留了RS232的接口，如果用户的上位机设备需要支持RS232串口，只需要更换一下PCB排针插口即可。

L3系列的非接触式智能卡读写器除了支持读写ISO14443 type A、B协议的非接触式IC卡、CPU卡、银联卡卡号、二代证ID编号之外，还支持Ntag203、Ntag213、Ntag216等多种NFC标签。不仅如此，L3系列智能卡读写器还支持卡模式，可以与手机NFC直接通信，这样智能手机就可以充当各种会员卡使用。我们即将从“卡奴”中被解放出来，诺塔斯智能正在努力。

非接触式智能卡读写器的典型应用包括计算机登录，电子支付，网上银行和网络身份验证。

技术规格	计算机接口
标准	RS232传输数据、USB供电
电源	USB取电
速率	12Mbps (全速)
工作电压	5V
电流	200mA (工作); 50mA (待机); 100mA (常规)
接口类型	通用USB接口
	非接触式智能卡接口
标准协议	ISO14443 TypeA
操作频率	13.56MHZ
读卡距离	0-10CM (与卡片质量有关)
读写模式	可读写
是否支持固件设计	支持
是否支持第三方兼容服务	可以根据用户需求定制第三方兼容服务和提供硬件接口 (2000台起订)
人机界面	

指示灯	电源、数据通讯指示灯 绿色指示灯亮表示已插卡，闪烁表示读写器通讯中，红灯表示正在读卡。	
蜂鸣器	单调音	
产品外观		
物理尺寸	105 mm (长) x 70 mm (宽) x 13 mm (高)	
颜色	黑色	
连接线		
连接线长度	1.5米	
认证标准		
认证	符合CE、FCC、RoHS	
环境要求		
工作温度	-20~50 ° C	
支持的操作系统		
支持操作系统	Windows 2000, XP 32, XP64, Vista 32 和 Vista 64/Windows 7(32位)，64位) /Windows 8/Linux系列/Android系统 ( android3.1之前系统采用获取设备权限方式完成IC卡读写操作，Android 3.1之后可以采用USB HOST方式)	
典型应用		
电子商务e	电信、邮政管理系统	税务管理
网络访问	电子钱包余额查询	客户积分优惠
身份验证	物流及供应链管理	商场、餐饮店
社保应用	医疗管理应用系统	工商收费系统

诺塔斯智能科技淘宝官方直营店可以购买产品进行评估测试，欢迎大家使用诺塔斯智能科技产品和服务。复制链接，购买产品进行评估测试吧！<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-7913257598.40.HVVljU&id=520253034635>