

连续式推杆炉用氧探头 景欣品牌

产品名称	连续式推杆炉用氧探头 景欣品牌
公司名称	天津景欣科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景欣品牌 型号:JH-800S 种类:气体
公司地址	河东区大桥道紫东花园6号楼11门102室
联系电话	24129651 13802014009

产品详情

品牌	景欣品牌	型号	JH-800S
种类	气体	材料	金属
材料物理性质	导体	材料晶体结构	多晶
制作工艺	陶瓷	输出信号	模拟型
防护等级	一级	线性度	0.1 (%F.S.)
迟滞	无 (%F.S.)	重复性	好 (%F.S.)
灵敏度	高	漂移	无

该型号氧探头采用澳大利亚进口焊接芯作为传感头测量炉内气氛,实时性好,精度高,寿命长,与原配的球形氧探头比较密封性好,价格适中,此型号氧探头已在国内许多连续炉上应用,解决了球形氧探头在连续炉上应用的缺陷!

ljh系列粘接氧探头：抗热冲击和机械震动，气密性好，测量精度高，使用寿命长，技术先进，使用范围广。价格适中。

性能和特点表

性能	性能指标	特点	特点说明
使用温度范围	650-1100	使用场合	渗碳、碳氮共渗、光亮淬火、退火工艺
电势输出范围	0-1200mv	互换性好	均可与其它型号的氧探头进行在线互换
最大响应时间	0.5s	出厂检测	每支氧探头都经热检合格，并附热检报告
电势输出精度	± 1mv	高可靠性	适应机械和热冲击，适应各种恶劣场合
氧电势互换性	± 5mv	高性价比	优异的性能，合理的价格，最大的效益
碳势控制范围	0-1.5%c	质量保证	正常热处理使用条件，质量保证期12个月
碳势控制精度	± 0.05%c	安装选择	外壳： 25mm、 22mm 安装：g1 ”、 g3/4 ”
仪表输入阻抗	8m	有效尺寸	600mm，800mm，1000mm，接受特殊订制
内部装热点偶	k型、s型	可维修性	可以更换部件进行维修，实际上延长了寿命

三种氧探头维护仪（配：网照-3）

jw-01	jw-02	jw-03
为氧探头提供参比空气和烧碳空气，控制氧探头的维护程序	为氧探头提供参比空气和烧碳空气，控制氧探头的维护程序，监测氧探头的氧电势输出值	为氧探头提供参比空气和烧碳空气，控制氧探头的维护程序，监测并控制氧探头的氧电势值

氧探头的服务承诺1.质量保证期一年，产品终身维修。2.质量保证期内响应时间24小时，现场服务响应48小时。3.质量保证期从用户将氧探头安装在炉子上开始计算。