CP演算器 景欣 丰东多用炉改造

产品名称	CP演算器 景欣 丰东多用炉改造
公司名称	天津景欣科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景欣 型号:JCT-1 用途:丰东多用炉改造
公司地址	河东区大桥道萦东花园6号楼1门102室
联系电话	24129651 13802014009

产品详情

品牌	景欣	型号	JCT-1
用途	丰东多用炉改造	产品认证	已认证

该演算器可替代日本原装cp演算器，价格适中，功能强大，可直接接收氧探头和温度信号，换算后将信号传给日本富士电机碳控仪，实现对可控气氛箱式多用炉的气氛控制，真正实现0－2.0cp%对应1－5v,已广泛应用于日本东方多用炉的系统中。 尤其是替换日本进口仪表过程中增加了碳势记录功能，而且当上位碳控仪出问题时，本cp演算器可切换直接控制炉内碳势！
本演算器同时具备氧探头的内阻测量和定时烧碳功能，钢箔定碳后可直接在仪表内修正、

jct-1：单回路气氛碳势控制器，用于单区的气氛碳势控制，具有驱动电动调节阀，电动位置阀，电磁阀的功能，可以控制富化气，载体气，稀释气，具有氧探头自动维护，多种报警，一氧化碳补偿计算碳势，碳势模拟量记录等功能

第一代jc系列数显智能可编程控制器（配：网照-4）

l15位采样转换分辨率，0.1级精度

l双四位高亮度数码管显示，八键操作

l三路模拟量输入，自由输入方式（含氧探头专用输入接口）

l四路开关量输出，两路模拟量输出或二路开关量输出

l输出方式组态化设置，灵活多样，具有开关量、位置比例、时间比例、脉冲等多种方式，适应不同的现场要求

l可编制100个8段工艺，每段三个参数

l具有rs485(rs422a)或rs232c通讯接口，可实现网络控制方式

l定值／程序，手动/自动，运行／停止，联机／保持无扰动切换

l可演变出多种智能控制器：温度，碳势，氮势，氧浓度，碳势+温度，氮势+温度，氧浓度+温度

l单仪表多回路控制和仪表网络多回路控制