

# 日本三丰2D测高仪LH600

产品名称	日本三丰2D测高仪LH600
公司名称	无锡埃丝耐斯帝科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:日本三丰 型号:LH600
公司地址	中国 江苏 无锡市 新区五洲国际工业博览城三期A3-323
联系电话	86-0510-81023090 15370227539

## 产品详情

日本三丰518系列 – 高性能2d高度仪

特点：

- 1、分辨率/重复精度为0.1/0.5  $\mu\text{m}$ 时，精度可高达  $(1.1+0.6l/600)$   $\mu\text{m}$ 。
- 2、确保垂直度（前部）达6  $\mu\text{m}$ ，直线度达4  $\mu\text{m}$ 。
- 3、全/半空气浮动系统可高地气垫高度。
- 4、带有基本统计功能，另外，通过rs-232c数据输出与带有spc软件的电脑相连，可实现外部测量数据评估。
- 5、半自动测量时具有单键操作功能。
- 6、通过digimatic 工具实现数据输入。
- 7、为方便用户操作，可选择多种信息语言包括英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯洛文尼亚语、波兰语、土耳其语、繁体中文\*、朝鲜语\*\*和日语。

\*可选 \*\*仅限518-341k和518-342k型

技术参数：

测量范围：0-972mm

滑杆行程：600mm

分辨率(可切换) : 0.0001/0.001/0.01/0.1mm或.000001" /00001" /.0001" /.001"

20 时精度\*1 : (1.1+0.6l/600)  $\mu$ m |最大测量长度 (mm)

重复精度\*1 : 平面 : 0.4  $\mu$ m , 孔 : 0.9  $\mu$ m

垂直度\*2 : 5  $\mu$ m (校正后)

直线度\*2 : 4  $\mu$ m (机械直线)

驱动方式 : 手动/电动 (5-40mm/s , 7级)

测力 : 1n

平衡方式 : 配重

浮动方式 : 带有内置空气压缩机的全/半浮动

显示 : 图形液晶显示 (320  $\times$  240点 , 带有背光照明)

显示语言 : 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯洛文尼亚语、波兰语、土耳其语、繁体中文(可选)、朝鲜语(518-341k和518-342k型)和日语。

可存储程序 : 可达50个测量程序

可存储数据 : 可达60000个测量数

电源 : ac适配器/电池 (ni-mh)

电池操作时间 : 大约5小时 (空气浮动和滑块占仪器工作量的25%的情况下)

\*1使用标准 5偏心测头

\*2使用杠杆测头(mlh-321)或mc-checker(m-411)

英制/公制型 :

货号	备注	货号	备注
518-341a-21/518-342a-21*	120v带有英语手册	518-343a-21/518-344a-21*	120v带有英语手册, 大容量电
518-341a-22/518-342a-22*	120v带有西班牙语手册	518-343a-22/518-344a-22*	120v带有西班牙语手册, 大容量 型
518-341d-21/518-342d-21*	220v带有英语手册	518-343d-21/518-344d-21*	220v带有英语手册, 大容量电
518-341d-22/518-342d-22*	220v带有西班牙语手册	518-343d-22/518-344d-22*	220v带有西班牙语手册, 大容量 型
518-341d-23/518-342d-23*	220v带有德语手册	518-343d-23/518-344d-23*	220v带有德语手册, 大容量电

518-341d-24/518-342d-24*	220v带有法语手册	518-343d-24/518-344d-24*	220v带有法语手册，大容量电
518-341d-25/518-342d-25*	220v带有意大利语手册	518-343d-25/518-344d-25*	220v带有意大利语手册，大容量 型
518-341e-21/518-342e-21*	220v带有英语手册	518-343e-21/518-344e-21*	220v带有英语手册，大容量电
518-341dc/518-342dc*	220v带有中文手册	518-343dc/518-344dc*	220v带有中文手册，大容量电
518-341k/518-342k*	220v带有韩语手册	518-343k/518-344k*	220v带有韩语手册，大容量电

货号	备注	货号	备注
518-341a-21/518-342a-21*	120v带有英语手册	518-343a-21/518-344a-21*	120v带有英语手册，大容量电
518-341a-22/518-342a-22*	120v带有西班牙语手册	518-343a-22/518-344a-22*	120v带有西班牙语手册，大容量 型
518-341d-21/518-342d-21*	220v带有英语手册	518-343d-21/518-344d-21*	220v带有英语手册，大容量电
518-341d-22/518-342d-22*	220v带有西班牙语手册	518-343d-22/518-344d-22*	220v带有西班牙语手册，大容量 型
518-341d-23/518-342d-23*	220v带有德语手册	518-343d-23/518-344d-23*	220v带有德语手册，大容量电
518-341d-24/518-342d-24*	220v带有法语手册	518-343d-24/518-344d-24*	220v带有法语手册，大容量电
518-341d-25/518-342d-25*	220v带有意大利语手册	518-343d-25/518-344d-25*	220v带有意大利语手册，大容量 型
518-341e-21/518-342e-21*	220v带有英语手册	518-343e-21/518-344e-21*	220v带有英语手册，大容量电
518-341dc/518-342dc*	220v带有中文手册	518-343dc/518-344dc*	220v带有中文手册，大容量电
518-341k/518-342k*	220v带有韩语手册	518-343k/518-344k*	220v带有韩语手册，大容量电

\*动力手柄预装型

选件：

12aac072:深度测头

12aac073: 20mm锥形测头

12aaa787:测头直径校正量块（用于锥形测头）

12aaa792:千分表（ 8mm轴套）夹头

12aaa837:千分表（ 3/8" 轴套）夹头

12aaa793:测头延长夹（ 85mm/3.3" ）

12aab136: 10mm圆柱型测头）

932261:mu-checker 杠杆测头夹头

12aaf666: 1mm(同轴类型)

12aaf667: 2mm(同轴类型)

957261: 2mm(同轴类型)

957262: 3mm(同轴类型)

957263: 4mm(同轴类型)

12aab552: 10mm球形测头, l=55mm

12aaf668: 10mm球形测头, l=82mm

12aaf669: 10mm球形测头, l=120mm

12aaf670: 5mm盘形测头

12aaf671: 10mm盘形测头

957264: 14mm盘形测头

957265: 20mm盘形测头

12aaf672: 1mm球形偏心测头

12aaf673: 2mm球形偏心测头

12aaa788: 4mm球形偏心测头

12aaa789: 6mm球形偏心测头

226116:杠杆千分表适配器 ( 6mm轴套 )

226117:m2 cmm测头适配器

226118:m3 cmm测头适配器

-----:可提供cmm球型和盘型硬质测头

12aaf712:电池包

12aag245:大容量电池包

12aaf675:大容量电池套装

12aaa796:热敏打印机 ( 220v )

12aaa797:热敏打印机 ( 220v )

12aaa802:热敏打印纸 ( 10张 )

12aaa804:页式打印机电缆\*\* ( 2m )

12aaa807:rs-232c电缆 ( 2m/80" )

12aag920:rs-232c电缆 ( 3m/118" )

12aah035:usb-fdd装置