

68#导轨油 68# 昇翔

产品名称	68#导轨油 68# 昇翔
公司名称	天津昇翔精润商贸有限公司
价格	3000.00/桶
规格参数	型号:68# 品牌:昇翔 比重:0.870
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号
联系电话	13920977868

产品详情

型号	68#	品牌	昇翔
比重	0.870	闪点	220 ()
40 运动粘度	68.0 (cSt)	粘度指数	68
倾点	-18 ()		

产品简介：本产品由高度精炼的高粘度指数矿物油和具有粘附性的添加剂及其他特殊添加剂调和成的润滑机床导轨及滑槽的专用产品。

产品特性：

- 1：高性能循环液压导轨油是含精制的合成液压油；该液压油是采用高压加氢+异构脱蜡技术，高度精制出来的基础油环保纯净，其使用寿命比传统矿物油长3倍以上，油泥减少80%。
- 2：高性能循环液压油导轨油经过添加极压、长效抗磨、抗氧防锈、防腐、消泡等国际一流的添加剂来提升其综合品质，使之具有优良的氧化安定性和润滑性
- 3：使用特性似与普通机械油，高性能循环液压导轨油呈牛顿流体特性，具有适合液压系统使用的粘度，优良的剪切稳定性和化学稳定性，可以长期使用；粘温特性好，粘度指数约110，倾点-15 ，较低温也可以启用。
- 4：对液压系统要求：液压泵的运动压力适用于21mpa一下，油箱温度不超过50 ，液压泵应降温使用，以额定压力的70-80%为宜，并保证泵是正压吸入。液压系统中不能有活泼金属，遇碱性水溶液易溶胀和断裂的密封及过滤材料不能使用。
- 5：专用于世界各国各种高、低速，立卧式数控铣床、加工中心导轨的冷却润滑，能够防止导轨氧化生锈、爬滑震颤、磨损拉伤；能有效的保证长久的定位精度。

