

HGY13混凝土移动式液压布料机

产品名称	HGY13混凝土移动式液压布料机
公司名称	青岛九合重工机械股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:青岛九合重工机械有限公司 型号:HGY13
公司地址	青岛即墨城南珠江二路138号
联系电话	0532-88560086

产品详情

移动式液压布料机

使用时不需要固定，可根据现场浇注的需要灵活安放；

结构紧凑，重量轻，可整机吊装运输；

机动灵活，适用面广，适用复杂的施工现场；

使用便捷，安全可靠，经济实用。

混凝土布料机是为了扩大混凝土浇注范围，提高泵送施工机械化水平而开发研制的新产品。是混凝土输送泵的配套设备，与混凝土输送泵连接，扩大了混凝土泵送范围。有效的解决了墙体浇注布料的难题，对提高施工效率，减轻劳动强度，发挥了重要作用。

这种布料机设计合理，结构稳定可靠，采用360°全回转臂架式布料结构，整机操作简便、旋转灵活，具有高效、节能、经济、实用等特点。

hgy13混凝土移动式液压布料机主要技术参数	
最大布料半径(m)	13
回转范围(°)	0~360
液压系统压力(mpa)	24

砼输送管内径(mm)	125
总功率(kw)	4
支腿跨度(m)	3.15 × 3.15
整机高度(m)	3.9
裸机重量(kg)	2700
配重重量(kg)	1800

hgy15混凝土移动式液压布料机主要技术参数

最大布料半径(m)	15
回转范围(°)	0~360
液压系统压力(mpa)	24
砼输送管内径(mm)	125
总功率(kw)	4
支腿跨度(m)	4 × 4
整机高度(m)	2.6
裸机重量(kg)	3230
配重重量(kg)	2200

hgy17混凝土移动式液压布料机主要技术参数

最大布料半径(m)	17
回转范围(°)	0~360
液压系统压力(mpa)	24
砼输送管内径(mm)	125
总功率(kw)	5.5
支腿跨度(m)	4 × 4
整机高度(m)	3.2
裸机重量(kg)	5000
配重重量(kg)	2200

hgy18混凝土移动式液压布料机主要技术参数

最大布料半径(m)	18
回转范围(°)	0~360
液压系统压力(mpa)	24
砼输送管内径(mm)	125
总功率(kw)	5.5

支腿跨度(m)	5 × 5
整机高度(m)	3.75
裸机重量(kg)	6700
配重重量(kg)	2200