

PVC排水管钻孔时需要注意事项

产品名称	PVC排水管钻孔时需要注意事项
公司名称	霸州市中恒塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺通
公司地址	霸州市霸州镇老堤村
联系电话	0316-7352658 13603264557

产品详情

PVC排水管是作为现在普遍的一种塑料排水管材，和传统的管材相比，顺通PVC排水管的内壁不会出现结垢的现象，保证了PVC排水管内的介质的流量，同时管材具有耐腐蚀性能，保证了PVC排水管不会被土壤和介质腐蚀，保证了PVC排水管的使用寿命。顺通PVC排水管的性能受到了大家的普遍的认可，受到了许多领域的应用。同时我们也

发现在PVC排水管的使用过程中，经常会出现在[PVC排水管](#)的钻孔增加支管的问题，在钻孔的过程中，我们需要注意些什么呢？

在PVC排水管

钻孔时要注意，开孔直径小于50mm时，可用PVC排水管钻孔机钻孔，开孔直径大于50mm时，可用圆形切削器，也可采用管端烧红烫孔。开孔的孔径不能大于原管径的1/2。在同一根管上开多孔时，相邻两孔间的最小间距不得小于所开孔孔径的7倍。开孔也可在不停水的情况下进行，但必须在增接口上安装好闸阀，钻好孔后及时关闭闸阀。钻孔不得在PVC排水管的弯曲处或弯头的临近处，这些部位受力较集中，容易出现裂管。

PVC排水管在接管的过程中，一定要非常的注意，保证PVC排水管的正常的使用，不要由于马虎造成PVC排水管的漏水的现象，出现污水对土壤污染的现象。[PVC排水管](#)的应用在不断的推广，如何保证PVC排水管，就需要生产厂家和施工部门认真对待PVC排水管，保证PVC排水管的施工的质量。

了解更多关于PVC排水管施工等相关讯息，欢迎关注我们<http://www.zhonghengsuye.com>。