

壁挂式测酒仪

产品名称	壁挂式测酒仪
公司名称	北京东联智通科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:东联智通 型号:CQ7000
公司地址	北京市丰台区造甲街5号院内107号
联系电话	010-52726781

产品详情

CQ7000是一款具备拍照摄像，人脸识别，高清显示屏，高精度测酒等特殊功能的壁挂式酒精检测仪。此款产品从外观上高端大气上档次，高品质的金属外壳更是为CQ7000-W增添了几分色彩。产品的内部结构专门针对铁路运输行业测酒仪进行设计，根据运输行业的要求，在系统质量上东联智通也做到完美，几乎0故障率。产品操作简单便捷，可记录数据并且实时传输。大大方便了管理人员的管理。

CQ系列呼吸气体含量酒精检测仪技术数据

传感器类型: 电化学型酒精传感器（燃料电池酒精传感器）

显示方式：中/英文

供电电源: AC220V或DC12V

操作方式：触摸操作

摄像头：130万像素，在较暗条件下可正常工作

通讯方式：支持TCP/IP、GPRS、3G、局域网、U盘转储等模式

图像格式规格：JPG

数据格式：SQL数据库嵌入式系统版格式或TXT文本格式

存储量：>10000条记录，可通过SD卡扩展到32G

检测范围: 0.000-2.00 mg/L

工作温度：-20 ~45

探头连接: 分体式探头 (有备用探头便于定期检查标定)

壳体结构: 铝合金面板、钣金壳体、坚固耐用

预热时间: < 30秒

重复性: C<0.400 0.007mg/L 0.400 C 1.75%

设备软件: 嵌入式平台、WINCE系统

显示器: 5英寸高清真彩色触摸屏

显示检测精度: C<0.400 ±0.032 mg/L 0.400 C ±8%

单位: 可选酒检测仪的测量结果单位: mg/L (BrAC) 表示或mg/100mL (BAC)

测试模式: 具备快测模式和复测模式

抗干扰能力: 在2.000 mg/L浓度的正己烷气体作用下, 酒检测仪的示值应不大于0.040mg/L

吹气方式:

酒检测仪可以直接吹气检测, 也可以使用符合卫生条件的一次性吹管; 酒检测仪应采用单向吹管

外部接口: 2个USB口、RJ45网口、RS232

人脸识别: 自动拍照, 人脸比对识别

提示及报警: 真人语音提示

g i n y_ ? phan;" >壳体结构: 铝合金面板、钣金壳体、坚固耐用