

耀华小议SWMSZ型养护室专用控制器

产品名称	耀华小议SWMSZ型养护室专用控制器
公司名称	沧州耀华路业试验仪器厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:大地科宇 型号:SWMSZ型
公司地址	沧州献县河街镇 耀华仪器总汇 307国道144.6公里处
联系电话	0317-4651899 13111703025

产品详情

[SWMSZ型养护室专用控制器](#)

采用的最先进电子技术，根据“标准养护室”温湿度差异，通过仪器电子线路，在这个无风速的高湿特殊环境下，指令执行元件启闭。

[SWMSZ型养护室专用控制器](#)技术参数

电源：~220V 50HZ

耗散功率：40W

输出功率：2KW

仪器使用环境温度：5-35

仪器使用环境湿度：25-75%RH

控温调节范围:10~40

控温精度: ± 1

控温湿度： 90%RH以上

SWMSZ型养护室专用控制器操作与使用

该仪器具有结构合理、操作方便、控制准确,而且无须培训在"标准养护室"水线电路安装好后,按图纸接好仪器后面端子排出线及温度湿度传感器,将仪器就对温湿度进行自动控制,实现无人操作。

温湿度设定:使用编码开关直接设定、方便、精度高。

该仪器绝对不允许放在"标准养护室"内部,其内采用蒸汽加热或电热器加热,采用冷水降温或制冷设备降温,用户可根据本单位条件和本地区水温情况而定,仪器均可控制打到预期效果.使用本仪器必须安装漏电保护装置,彩钢房必须安装防火漏电装置。

SWMSZ型养护室专用控制器故障处理

- 1.湿度上不去,养护室密封不严或者太脏,如太脏用清水冲洗探头,并清洗养护室内部。
- 2.温度降不下来,制冷设备功率达不到或者水温太高。
- 3.温度上不去,养护室密封不严或者养护室超大,请按图B加两至三根电热管。