

FRY预绞丝防振锤，电力金具防镇锤价格

产品名称	FRY预绞丝防振锤，电力金具防镇锤价格
公司名称	霸州市开发区万源电力工具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市迎宾西道朝阳北路
联系电话	18003262360

产品详情

霸州市得力电力工具制造厂专业生产各种规格关键词18力能牌关键词18，公司承诺:质量三包，供货及时，价格合理。

关键词18是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器，需与高压断路器配套使用，其主要功能是：保证高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断，投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能，按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备。

室外型包括单极开关及三极关键词18，常用作把供电线路与用户分开的第一断路关键词18，室内型往往与高压断路器串联连接，配套使用，以保证停电的可靠性。此外，在高压成套配电装置中，关键词18常用作电压互感器，避雷器，配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。

GW4B-126型户外交流高压关键词18系三相交流50-60HZ高压开关设备，用于最高电压为126kv的电力系统中，作为有电压无负载分，合电路用。 ，本产品接地开关部分。结构分为：不接地，单接地，双接地，按使用地区分：普通型，防污型(w,)。接地开关有“ I ”型和“ ”型结构，其“ ”型接地开关电气参数具有与本本隔离开关主刀相同的短路性能承受能力。

，本产品配用人力操动机构，并可带防止误操作的电磁锁。

，本产品所有外露零部件均采用铝合金，不锈钢或热浸锌工艺，做到长期使用不锈蚀，具有五防性能。

使用环境 海拔高度不超过1000m(可提供特殊要求产品)环境温度-30 -+40 (高寒地区-40)

风速不大于35m/s 地震烈度不超过8度 覆冰厚度不大于10mm

安装场所无严重灰尘，污垢，易燃物质，爆炸危险，化学腐蚀及剧烈振动 安装基础应水平 关键词18主要型号有：GW-126/630，GW-126/1000，GW-126/1250，GW-126/2000，GW-126D/630，GW-126D/1000，GW-126DII/1250，GW-126D/2000，CS14G，CS17G，DR1，DR2，DR3，GW9-10W，HGW9-10W，GW-40.5/630，GW-40.5/1000，GW-40.5/1250，GW-40.5D/630，GW-40.5D/1000，GW-40.5D/1250，GW-40.5DII/630，GW-40.5DII/1250，GW-40.5D/2000，GW-40.5DII/2000，HGW9-12KV，HGW9-15G (W) /400，HG W9-15G (W) 630，GW9-12G (W) /400，GW9-12G (W) /630，GW9-12G/400，GW9-12G/630，RW11-

10 , RW10-10 , RW7-10 , RW3-10 , RW12-10 , GW9-10 , DJW-0.5。

GW4B-40.5型户外交流关键词18系三相交流50-60HZ高压开关设备，用于最高电压为40.5kv的电力系统中，作为有电压无负载分，合电路用。本产品接地开关部分。结构分为：不接地，单接地，双接地，按使用地区分：普通型，防污型(w,)。接地开关有“ I ”型和“ ”型结构，其“ ”型接地开关电气参数具有与本关键词18主刀相同的短路性能承受能力。

本产品配用人力操动机构，并可带防止误操作的电磁锁。

本产品所有外露零部件均采用铝合金，不锈钢或热浸锌工艺，做到长期使用不锈蚀，具有五防性能。

使用环境 海拔高度不超过1000m(可提供特殊要求产品) 环境温度-30 -+40 (高寒地区-40)

风速不大于35m/s 地震烈度不超过8度 覆冰厚度不大于10mm

安装场所无严重灰尘，污垢，易燃物质，爆炸危险，化学腐蚀及剧烈振动 安装基础应水平

公司承诺:质量三包，供货及时，价格合理，关键词18欢迎致电：15350693526 0316-5661106 QQ
1743139049