

供应港口移动式喷砂机，船舶除锈除漆开放式喷砂机

产品名称	供应港口移动式喷砂机，船舶除锈除漆开放式喷砂机
公司名称	中山市众利恒喷砂机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:众利 型号:4720HB 外形尺寸:1700mm × 500mm × 1400mm (以实际制作为准)
公司地址	中山市东升镇兆兴街3号9卡
联系电话	0760-87847604 13822760156

产品详情

4720HB移动式喷砂机详细说明：产品的主要性能特点

1. 环保高效设计：毒害漆皮、砂尘、锈污自动回收分离，磨料循环使用。
2. 无尘无污作业：实际检测对含毒害油漆粉尘回收率为：100%。
3. 完美结构设计：能量损耗在工作中减到最小，大幅降低运行成本。
4. 反吹保护装置：反吹系统可自动清除滤芯灰尘，保护滤芯寿命。
5. 表面处理等级：可达Sa2.5-3级国际清理标准。
6. 增大作业半径：工作半径20米。
7. 适用钢砂磨料：可以使用钢砂，大幅降低运行成本。
8. 安全便捷控制：面板、手把开关、遥控三种控制根据现场任意切换实现远程控制。
9. 车式防雨设计：自由移动，便于在喷砂现场移动作业。
10. 轻型耐磨配置：流砂管路轻便耐磨，工人省力，喷砂作业持久更显专业。
11. 操作可靠方便：维修方便、外形紧凑美观。

技术参数

ZL-4720HB环保型喷砂机

工作方式：单枪高压喷砂密闭回收粉尘锈污循环使用磨料

输入风源：0.4-0.7kPa

输入气量：2-3m³/min

输入电源：AC380V 50Hz

工作压力：4-7 kg/cm²

耗气量：2-3m³/min

砂缸直径：412mm

喷嘴喉径：6mm

砂缸容积：约0.1m³

砂缸结构：双层加压仓

装砂量：约60-80 kg

电机功率：5.5kw

工作效率：6 m²/h（根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异）

粉尘回收：100%

清理等级：Sa2.5-3级

工作半径：10m

适用磨料：钢砂G40、棕刚玉（棕刚玉磨料粒度为18-24目，使用钢砂时要适当缩短工作半径）

磨料粒径：0.1-1.5mm

外形尺寸：1700mm × 500mm × 1400mm（以实际制作为准）

重量：约310kg。ZL-4720HB环保型循环回收式喷砂机是一种新型的喷砂设备。可广泛应用于船舶、桥梁、水利工程、矿山、石油、化工、冶金、港口建设、飞机车辆制造等领域。该设备处理工件工艺先进，环保喷砂综合效率高。既能彻底处理各种机车构架及其它中小型配件表面锈迹、毒害旧漆膜、氧化皮等物质，同时还可得到对表面要求的粗糙度。为喷漆后处理打下最良好基础。环保喷砂模式有内角、外角、平面、弧度毛刷多种形式，能适应多种结构形式的工件，该设备具有环保达标、性能优越、用途广泛、移动便捷、安全高效等特点，现已在石化、海油、防腐等行业赢得美誉。采用该设备施工可确保喷砂作业现场无尘无污、安全无毒害，是大型工件和钢构的金属表面涂化前清理除锈、去漆除污垢最理想的设备之一。