

全自动粉末压力机 江麓 压力机

产品名称	全自动粉末压力机 江麓 压力机
公司名称	湘潭江麓精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江麓 种类:压力机 型号:50吨
公司地址	湘潭市九华经济区经二路1号
联系电话	0732-073158566309 18975214383

产品详情

品牌	江麓	种类	压力机
型号	50吨	别名	双向压力机
用途	粉末成型设备	电动机功率	15 (kw)
外形尺寸	1450 × 1425 × 3300 (mm)	重量	4.5 (t)

- 1) 该系列压力机是在消化吸收西德dorst公司tpa型自动压机的基础上，结合我国国情进行改进的粉末冶金专用压机；
- 2) 该机采用异形三角皮带调节装置，实现无级调速、主机主传动系统应用多组凸轮组刚性传动，并配有高精度模架，保证了压制产品的精度；
- 3) 特别是它具有双向（可调）的压制功能，二次顶压功能，使压坯密度分布更为均匀，并具有脱模局部保压功能，从而可防止因“弹性后效”而产生裂纹；
- 4) 采用压力传感器和数显装置，能自动显示压力，具有超压、欠压保护功能。

5)适用于精度较高的硬质合金刀片、球、拉伸模、磁性材料陶瓷刀片的压制,亦可用于其它金属、非自动粉末的压制成型。

fzj500自动粉末压力机主要技术参数及配置

- 1、最大压制力500kn
- 2、最大脱模力300kn
- 3、压制位置最大支承力250kn
- 4、凹模最大复位力32kn
- 5、上冲头行程 200mm
- 6、上冲头调整距离220mm
- 7、最大装料高度185mm
- 8、最大压制行程95mm
- 9、最大脱模行程90mm
- 10、最大顶压行程18mm
- 11、可调压制次数6-30r/min
- 12、主电机 15kw
- 13、气动离合器最小工作压力0.55mpa
- 14、最大压缩空气消耗量583l
- 15、总功率 16.85kw

16、机身加油量200l

17、减速机加油量3.5l

18、机器重量 4500kg

19、上冲头预加载向下压力430-4760n