

1.5mm压敏反应型自粘高分子防水卷材

产品名称	1.5mm压敏反应型自粘高分子防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	11.00/平方
规格参数	品牌:宏牛徐工 型号:12 价格:1
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5mm压敏反应型自粘高分子防水卷材

一，产品描述和了解产品概述图片

1，产品描述

1.5mm压敏反应型自粘高分子防水卷材

是以独特的蓝色和白色的水平耐压性强，作为涂层材料，在导入反应封口胶密封粘合层，以及高分子自粘橡胶沥青通过特殊工艺的复杂和高性能的品质，冷施工复合自粘防水卷材。它具有反应性密封粘合剂的反应性，当水泥粘结到混凝土表面上，形成了一个完整的范围被牢牢密封防水层和非常坚韧的凝胶反应。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

2，了解产品概述图片

二，特点

1：太阳能吸收率是非常低（0.07），具有优良的保温，可反映超过93%的辐射热。 2：400--1000%的金属屋面的伸长率，热膨胀和收缩具有很强的适应性。与屋顶和真实冲波动。 彩钢板屋顶一般用于3-5年后很长一段时间的太阳紫外线照射，风吹雨淋，表面油漆起泡和腐蚀。

3：1.5mm压敏反应型高分子防水卷材

结构简单，冷施工，而不需要专业的结构，材料暴露于该膜的下层，粘位置即可。

- 4：强大的凝聚力，共同的指甲损伤，在常温下可以治愈。
- 5：良好的耐久性，人工时效最多二十五年。
- 6：2.0mm压敏反应型高分子防水卷材良好的拉伸强度，柔韧性好，能真正坚持以不规则的屋顶。

三，应用范围和图片

(1)，应用范围

1，1.2mm压敏反应型高分子防水卷材

本产品是低温，地铁，防水，防潮和隧道火灾现场和最佳密封材料，工业与民用建筑很好的耐屋面，地下室，室内，市政工程和蓄水池，一个游泳池和一个地铁隧道防水。也适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于军事设施建设寒冷，不宜用油库，化工厂，纺织厂，食品，消防等防水工程。

(2)，图片

四，技术要求 产品与GB23441-2009 “自粘聚合物改性沥青防水卷材” 国家标准的物理和机械性能

五，施工方法及要求

1，绝缘材料，以暴露防水辊的表面下，滚平在聚合物水泥基防水涂料或水泥砂浆。膜和相邻材料之间的并联连接的铺设（通常，它是不适合于对接）。搭接接头的宽度小于60毫米。 2.提供等离
子体排气：打浆膜木抹子或橡胶板表面，排气线圈下面，材料和聚合物水泥基弹性防水涂料或水泥砂浆紧贴

六，本公司的产品销售的地方

1，河北省（冀）、山东省（齐）、辽宁省（辽）、黑龙江省（黑）、吉林省（吉）、甘肃省（陇）、青海省（青）、河南省（豫）、江苏省（苏）、湖北省（鄂）、湖南省（湘）、江西省（赣）、浙江省（浙）、广东省（粤）、云南省（滇）、福建省（福）、台湾省（台）、海南省（琼）、山西省（晋）、四川省（川）、陕西省（陕）、贵州省（黔）、安徽省（皖）。

2，直辖市：重庆市、北京市、上海市、天津市。

3，广西壮族自治区、内蒙古自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区。

七，1.5mm压敏反应型自粘高分子防水卷材产品图片

