

1.5厚压敏反应型自粘高分子防水卷材

产品名称	1.5厚压敏反应型自粘高分子防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:宏牛徐工 型号:APF 价格:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚压敏反应型自粘高分子防水卷材

一，产品描述和了解产品概述图片

1，产品描述

1.5厚压敏反应型自粘高分子防水卷材

是表面材料使用聚酯复合膜（铝，铝复合），覆盖有橡胶沥青粘合剂材料，表面或被覆层的底表面具有橡胶沥青自粘材料的蠕变函数和覆盖有硅箔防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材。这种材料的树脂聚合物的高强度，延伸率和抗老化的基础上增加了不干胶粘贴，自我修复和增强的抗负荷保护功能特性使得独特的性能和自粘橡胶改性的沥青材料结合的聚合物片材的特性，它是地铁隧道，洞穴，防水材料地下密室理想。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

2，了解产品概述图片

二，特点

1，1.2厚压敏反应型高分子防水卷材

优异的物理性能：复合自我坚持的橡胶改性沥青防水卷材，具有抗老化，延伸率，尺寸稳定，

2, 超粘结性能：通过聚合物水泥和混凝土结构层的化学反应与物理吸附，膜和结构层形成的幅远大于物理吸附粘结强度永久的物理和化学结合层。

3, 1.5厚压敏反应型高分子防水卷材

优异的防水效果：超级“锁水”功能，不扩散，维护方便，自愈能力；

三，相关内容

1, 整体防水性能好。

2, 而相比之下，没有子，可以使矩阵作为防水层，增加的紧张和强度，增强水密性。

3, 施工简单，附着力强，冷圈建设，实现自我。

4, 优异的附着力和混凝土，水泥砂浆，金属，塑料和木材基地，实现持久的粘接力强。

四，注意事项：1, 2.0厚压敏反应型高分子防水卷材施工人员应穿钉鞋没有或运动鞋，

2, 暴露于纸分离后，应该是对干水泥粉或粉末，容易施工的辊。

五，施工方法及要求和图片

1, 基层处理：基面应平整，清洁，无油污，无磕碰，裂纹的聚合物水泥砂浆的应用程序。

2, 申请基层处理剂，与周围的角落节点根的刷子进行涂刷，喷涂要均匀。 3, 表面贴装的水平：

首先，在基层基准，然后从低到高。线圈的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，卷材搭接宽度不小于700 mm（满粘），大于或等于78460毫米（空铺，粘，粘），贴铺厚度应与胶辊压实及时。

4, 扩散的垂直表面：从低到高的垂直表面，而边缘以打开的文件内。重叠宽度。

六，本公司的产品销售地方

1, 河北省（冀）、山东省（齐）、辽宁省（辽）、黑龙江省（黑）、吉林省（吉）、甘肃省（陇）、青海省（青）、河南省（豫）、江苏省（苏）、湖北省（鄂）、湖南省（湘）、江西省（赣）、浙江省（浙）、广东省（粤）、云南省（滇）、福建省（福）、台湾省（台）、海南省（琼）、山西省（晋）、四川省（川）、陕西省（陕）、贵州省（黔）、安徽省（皖）。

2, 直辖市：重庆市、北京市、上海市、天津市。

3, 广西壮族自治区、内蒙古自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区。

七，1.5厚压敏反应型自粘高分子防水卷材产品图片

